Audiovisuales / Soluciones LED / Interior

UNI-UMINIP15-COB

Unilumin



Características

- Pixel Pitch 1.5 mm
- Tipo de LED COB
- Tamaño del cabinet 600x337,5 mm
- Brillo 600 cd/m2
- Frecuencia de refresco 3.840 Hz
- Mantenimiento frontal
- Interior

Especificaciones

Marca	UNILUMIN

Módulos

Tamaño	150x168,75 mm
Pixel Pitch	1.56 mm
Resolución	96x108 px
Conexión con el cabinet	Mediante conector, sin cable.
Tipo de LED	COB (Chip On Board): los chips LED se colocan directamente sobre la placa y luego se recubren con una capa protectora (resina), consiguiendo así una mayor protección, visualización más uniforme, mayor contraste y mejor disipación de calor.
Brillo	600 cd/m2
Contraste	15.000:1 Gracias a su tecnología de procesamiento EBL (Enhance Black Level), se consigue un mayor contraste, haciendo que los negros se vean más negros. Esta tecnología reduce los reflejos y controla mejor el brillo mínimo de los LED.
Frecuencia de refresco	3.840 Hz
Ángulo de visión (horizontal / vertical)	160 / 160 º
Temperatura de color (estándar)	2.000 ~ 9.500 K (ajustable)
Proteccion	IP54

Cabinet

Tamaño	600 (An) x 337,5 (Al) x 39,75 (Fo) mm
Resolución	384x216 px
Mantenimiento	Frontal
Instalación	Interior
Material	Fundición a presión de aluminio
Peso	4 Kg

Energía

Alimentación	100 ~ 240 V
Consumo de energía	Medio: 25 W/cabinet Máximo: 70 W/cabinet

Condiciones ambientales

Condiciones de trabajo	Temperatura: -10 ~ 40 ºC Humedad: 10 ~ 90 % (sin condensación)
Condiciones de almacenamiento	Temperatura: -20 ~ 60 ºC Humedad: 10 ~ 80 % (sin condensación)