Accesorios IT y Seguridad / Herramientas / Multímetros y electricidad

UT505B

UNI-T



Características

- UNI-T
- Medidor de resistencia de aislamiento de equipos eléctricos y multímetro digital
- Display LCD de hasta 6000 cuentas
- Medición de resistencia de aislamiento (?) de tensiones 50/100/250V/500V/1000V
- Rango de medición de voltaje AC y DC 0~600V
- Medida de resistencia, capacitancia y frecuencia
- Permite medir temperatura
- Apagado automático

Especificaciones

Marca	Uni-T
Resistencia de aislamiento	50V: 0.01M?~50M? ±(3%+3) / 50M?~1G? ±(3%+3) 100V: 0.01M?~100M? ±(3%+3) / 100M?~1G? ±(3%+3) / 1G?~10G? ±(10%+3) 250V: 0.01M?~200M? ±(1.5%+5) / 200M?~1G? ±(1.5%+5) / 1G?~20G? ±(10%+3) 500V: 0.01M?~500M? ±(1.5%+5) / 500M?~1G? ±(1.5%+5) / 1G?~50G? ±(10%+3) 1000V: 0.01M?~2G? ±(1.5%+5) / 2G?~10G? ±(5%+3) / 10G?~20G? ±(7%+3) / 20G?~200G? ±(20%+3)
Corriente de carga	50V (R=50k?) 1mA; 0%~10% 100V (R=100k?) 1mA; 0%~10% 250V (R=250k?) 1mA; 0%~10% 500V (R=500k?) 1mA; 0%~10% 1000V (R=1M?) 1mA; 0%~10%
Corriente de cortocircuito	< 2mA
Resistencia general	0.01k?~10M? ±(3%+3)
Rango de medida de voltaje AC y DC	DC: 0V~600V ±(2%+3) AC: 0V~600V ±(1.5%+5)
Rango de medida de frecuencia	45~1kHz ±(0.1%+3)
Rango de medida de capacitancia	100pF~500?F ±(5%+5)
Cuentas display	Hasta 6000
Ratio de Absorción Dieléctrica (DAR)	Si dispone
Índice de Polarización (PI)	Si dispone
Buzzer voltaje alto	Si dispone
Indicador de sobrecarga	Si dispone
Test resistencia interna 10 M?	Si dispone
Dimensiones	103 (Al) x 225 (An) x 59 (Fo) mm
Dimensiones display	78mm x 59mm
Alimentación	6 x pilas 1.5V (LR6)
Peso	530 g
Seguridad	CAT II 1000V/ CAT III 600V