Networking / Switching / Gestionable

UV-NSW3000-16T1GT1GC-LPOE-IN

Uniview



Características

- Uniview Switch PoE Cloud Managed para Video
- 16 puertos PoE 10/100M y 2 interfaces de Uplink GE
- Administración en la nube mediante código QR y App
- Modo Extend para transmisión PoE de hasta 250 m
- Presupuesto de potencia PoE optimizado de 150 W
- Dispositivo con cumplimiento normativo NDAA
- Capacidad de conmutación global de 7.2 Gbps
- Tasa de reenvío de paquetes de 5.36 Mpps
- Tabla de direcciones MAC de alta capacidad 16 K
- Carcasa metálica silenciosa para montaje en rack

Especificaciones

Marca	Uniview
Tipo de dispositivo	Cloud Management Switch (PoE)
Cumplimiento normativo	NDAA Compliant
Interfaces	16 × 10/100 Mbps PoE, 1 × Gigabit RJ45, 1 × Gigabit Combo (RJ45/SFP)
Estándar PoE	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Estándares de red	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
Modo PoE de pines	Mode A (1236), Mode B (4578)
Puertos PoE asignados	Puertos 1 a 16
Potencia PoE por puerto	Hasta 30 W por puerto
Presupuesto total PoE	150 W
Distancia de transmisión	Hasta 250 m en modo extendido (Extend mode con velocidad automática de 10 Mbps)
Administración de energía	Habilitación/Deshabilitación de PoE por puerto, visualización de consumo en tiempo real y reinicio PoE remoto por App
Priorización de puertos	Puertos prioritarios 1 a 8 (Prioridad de forwarding en saturación de datos y prioridad de encendido en saturación PoE)
Capacidad de conmutación	7.2 Gbps
Tasa de reenvío de paquetes	5.36 Mpps
Caché de datos interna	4 Mbits
Tabla de direcciones MAC	16 K (Soporta filtrado y borrado de direcciones dinámicas)
Configuración VLAN	Soporta modos Access y Trunk, Máx. 32 VLAN (IDs 1-4095)
Seguridad de accesos	Bloqueo de direcciones IP de login (Hasta 64 direcciones), Autenticación de usuario, Contraseña modificable
Seguridad de puertos	Aislamiento de puertos (solo puertos de bajada/downlink), Control de tormentas de broadcast
Calidad de Servicio (QoS)	Limitación de velocidad por puerto, Control de flujo por prioridad, Estadísticas de tráfico
Agregación de enlaces	Soporta 1 grupo de agregación (consistente en los dos puertos de enlace ascendente)
Funciones Cloud e Inteligentes	Acceso a la nube vía código QR, Descubrimiento automático de dispositivos de video y topología de red en tiempo real en Web/App
Alertas de sistema	Notificación e informe en tiempo real de alarmas por anomalías en los puertos

Mantenimiento de red	Loop Detection (Detección de bucles), Port Mirroring N:1, Clonación, importación/exportación de configuración y logs
Diagnóstico LED inteligente	Indicador MAX fijo en verde si el consumo PoE supera el 85% de la capacidad del dispositivo
Material de la carcasa	Carcasa completamente metálica (All metal casing)
Sistema de refrigeración	Pasivo, sin ventiladores (0 fans / Silent design)
Tipo de instalación	Montaje en Rack (1U), Sobremesa
Alimentación eléctrica	Fuente interna AC 100 a 240 V, 50/60 Hz
Consumo de energía	Máx. 165 W (Con carga PoE completa)
Temperatura operativa	0 °C a 45 °C (32 °F a 113 °F)
Humedad de funcionamiento	5% a 90% RH (sin condensación)
Dimensiones (An × Pr × Al)	440 mm × 189.8 mm × 44 mm
Peso neto	2.1 kg (4.63 lb)