IP CCTV / Professionele NVRs / Uniview - Uniarch

UV-NVR-104S3-P4-ECO

UNIARCH



Kenmerken

- Uniarch
- NVR recorder voor IP camera's
- 4 CH
- 4 CH PoE
- Ondersteunde bandbreedte 64 Mbps
- Maximale resolutie 6 Megapixel
- Ondersteunt slimme functies
- Ultracompressie 265/H.265/H.264
- Audio-uitgang
- Gelijktijdige Full HD HDMI- en VGA-uitvoer
- 2 x USB 2.0
- Muis
- Ruimte voor 1 HDD tot 6 TB
- WEB-, CMS-, smartphone- en NVR-interface
- ONVIF-compatibel

Specificaties

Merk	Uniarch
Ingangen voor IP-camera's	4 IP kanalen / 4 PoE kanalen
Compatibele IP-camera's	UNIVIEW, ONVIF (profiel S, G, T)
Hoofdstroomopname	6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 960p / 720p / D1 / 2CIF / [%VAR%] / [%VAR%] / [%VAR%] / CIF
Decoderen	2x6Mpx@ 30fps / 4x5MPx @ 30fps / 4x4MPx @ 30fps @ 4x3MPx / 30fps @ 4x1080p / 30fps @ [%VAR%]
Tweewegaudio	1 uitvoer 3.5 mm
Video-uitgangen	1 HDMI Full HD, 1 VGA gelijktijdig
Video compressie formaat	Ultra H.265 / H.265 / H.264
Resolutie weergeven	1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Totale bandbreedte	64 Mbps invoer / 48 Mbps uitvoer
Intelligente functies van de camera	SIP: Inbraakdetectie, overschrijden van lijnen, betreden en verlaten van gebieden UMD (ultra bewegingsdetectie) * Je hebt een IP-camera met deze functies nodig om instellingen en zoekopdrachten te kunnen uitvoeren vanaf de recorder
VCA zoeken	Ondersteunt
SIP (Smart Intrusion Prevention) van de camera	Ondersteund in 4CH. Alleen alarmontvangst, geen alarmbeeldontvangst) * IP-camera met SIP-functie nodig
Externe back-up	USB Flash Drive / USB HDD
Interne opslag	1 HDD SATA 3.5" tot 6 TB (niet inbegrepen)
Communicatie	2 x USB 2.0 / 1 x RJ45 (Ethernet)
Toegang op afstand	Webbrowser, app voor smartphone en pc-software
Voeding	DC 48 V, < 6W (Geen harde schijf)
PoE-poort voeding	30 W voor een enkele poort en 50 W in totaal
operationele temperatuur	-10ºC ~ +55ºC ~ [%VAR%]
Afmetingen	42 mm (H) x 190 mm (B) x 195 mm (H) x [%VAR%] mm (D)
Gewicht	1.0 Kg