CCTV IP / NVRs Profesionales / Uniview - Uniarch

UV-NVR-104S3-P4

UNIARCH



Características

- Uniarch
- Grabador NVR para cámaras IP
- 4 CH
- 4 CH PoE
- Ancho de banda soportado 64 Mbps
- Resolución máxima 6 Megapíxel
- Admite funciones inteligentes
- Compresión Ultra 265/H.265/H.264
- Salida de audio
- Salida HDMI Full HD y VGA
- 2 x USB 2.0
- Ratón
- Espacio para 1 HDD de hasta 6 TB
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF

Especificaciones

Marca	Uniarch
Entradas para cámaras IP	4 Canales IP / 4 canales PoE
Cámaras IP compatibles	UNIVIEW, ONVIF
Grabación Main Stream	6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF
Decodificación	1x6Mpx@ 30fps / 1x5MPx @ 30fps / 2x4MPx @ 30fps / 2x3MPx @ 30fps / 4x1080p @ 30fps / 8x720p @ 30fps / 16xD1 @ 25fps
Audio bidireccional	1 salida RCA
Salidas de vídeo	1 HDMI Full HD, 1 VGA
Formato compresión vídeo	Ultra H.265 / H.265 / H.264
Resolución display	1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Ancho de banda total	64 Mbps entrada / 48 Mbps salida
Funciones generales	Detección de movimiento, detección de cuerpo humano, pérdida de vídeo, entrada de alarma * Para recibir eventos de entrada de alarma, se necesita una cámara con entradas de alarma
Funciones inteligentes desde la cámara	Intrusión en área, cruce de línea, entrada en área, salida de área, detección de audio y configuración Auto-Tracking en PTZs * Necesita cámara IP con estas funciones para poder realizar configuraciones y búsquedas desde el grabador
SIP (Smart Intrusion Prevention) desde la cámara	Soportado en 4CH. Solo recepción de alarma, no recepción de imagen de alarma) * Necesita cámara IP con función SIP
Backup externo	Memoria USB / HDD USB
Almacenamiento interno	1 HDD SATA 3.5" de hasta 6 TB (no incluido)
Comunicación	2 x USB 2.0 / 1 x RJ45 (Ethernet)
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software PC
Alimentación	DC 12 V, < 6W (Sin disco duro)
Temperatura de funcionamiento	-10ºC ~ +55ºC
Dimensiones / Peso	42(Al) x 190 (An) x 195(Fo) mm / 1 Kg