CCTV IP / NVRs Profesionales / Uniview - Uniarch

UV-NVR-108S3-P8-ECO

UNIARCH



Características

- Uniarch
- Grabador NVR para cámaras IP
- 8 CH
- Ancho de banda soportado 64 Mbps
- Resolución máxima 6 Megapíxel
- Compresión Ultra265/H.265/H.264
- Salida de audio
- Salida VGA y HDMI simultáneos
- 2 x USB 2.0
- Poe IEEE 802.3af/IEEE 802.3at
- Ratón
- Espacio para 1 HDD de hasta 6 TB
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF

Especificaciones

Marca	Uniarch
Entradas para cámaras IP	8 CH / 8 CH PoE
Cámaras IP compatibles	UNIVIEW, ONVIF
Grabación Main Stream	6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF
Decodificación	2 x 6MP@30, 4 x 5MP@30, 4 x 4MP@30, 4 x 3MP@30, 6 x 1080p@30, 8 x 720p@30
Salidas de vídeo	1 HDMI, 1 VGA Simultáneas
Formato compresión vídeo	Ultra265 / H.265 / H.264
Resolución display	1920 × 1080/60 Hz, 1920 × 1080/50 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz
Funciones generales	Detección de movimiento, detección de cuerpo humano, pérdida de vídeo, entrada de alarma * Para recibir eventos de entrada de alarma, se necesita una cámara con entradas de alarma
Funciones inteligentes desde la cámara	Intrusión en área, cruce de línea, entrada en área, salida de área * Necesita cámara IP con estas funciones para poder realizar configuraciones y búsquedas desde el grabador
SIP (Smart Intrusion Prevention) desde la cámara	Soportado en 4CH. Solo recepción de alarma, no recepción de imagen de alarma) * Necesita cámara IP con función SIP
Ancho de banda total	64 Mbps entrada / 48 Mbps salida
Audio bidireccional	1 salida RCA
Backup externo	Memoria USB / HDD USB
Almacenamiento interno	1 HDD SATA 3.5" de hasta 6 TB (no incluido)
PoE	IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
Comunicación	2 x USB 2.0 / 1 x RJ45 (Ethernet)
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software PC
Alimentación	DC 52 V / 9 W
Dimensiones	46 mm (Al) x 195 mm (An) x 190 mm (Fo)
Peso	1.0 Kg