Accesorios IT y Seguridad / Alimentación / Fuentes y Alimentadores

UV-PWR-DC12-350A-IN

UNIVIEW



Características

- Fuente de alimentación redundante para grabadores con grandes cantidades de unidades de disco duro como Unicorn y UN-NVR516
- Voltaje de entrada 90 ~ 264 AC
- Voltaje de salida +12 VDC/29A, +12V Standby/2.1A
- Protección contra cortocircuito, sobrecarga y sobretensión
- Luces indicadoras en el panel frontal sobre condiciones de funcionamiento.

Especificaciones

Entrada de alimentación	AC 90~269 V (47~63 Hz)
Frecuencia	47 ~ 63 Hz
Factor de potencia	?0.95
Corriente de entrada	? 6.3 A @100-240VAC
Protección de entrada	Bajo voltaje de entrada, sobre voltaje de entrada
Salida de alimentación	+12VDC / 29A +12V Standby / 2.1A
Potencia máxima de salida	350 W
Eficiencia de salida	?89%, 220V AC/29A
Regulación de línea	±5%
Regulación de carga	±5%
Exactitud de voltaje regulado	±5%
Sobreimpulso de respuesta dinámica	±5%
Ratio de corriente compartida	±5%
Protección de salida	Cortocircuitos, sobrecargas y sobretensiones
Luz indicadora	Normal: verde Anormal: amarillo
Rango de temperatura	0 ~ 50?
Disipación de calor	Ventilado, emisión de calor al respaldo
Dimensiones	185 (Fo) x 40 (Al) x 73.5 (An) mm
Estándares aprovados	CB, FCC, UL