Ofertas / Kits

UV-STARTERKIT-01

UNIVIEW



Características

- Incluye UV-NVR301-08B-P8-IQ, UV-IPC2314LE-ADF28KM-WP, UV-IPC3624LE-ADF28K-WP, UV-IPC2324LB-ADZK-H, UV-IPC6314LWH-AX5C-VG2
- 8 Canales | 8 puertos PoE.
- Capacidad NVR: 1 HDD | 6TB (No incluído)
- Resolución 4 MP.
- SIP | UMD
- Acusearch/AcuTrack
- Wise-ISP.
- Tri-Guard.

Especificaciones

NVR

Modelo	UV-NVR301-08B-P8-IQ
Entradas de video	8 CH | 8 CH PoE
Ancho de banda	80 Mbps
Salidas de vídeo	1 HDMI 4K, 1 VGA de salida simultánea
Audio	1 Salida 3.5 mm
Formato compresión vídeo/audio	Ultra 265, H.265, H.264
Resolución display	1920 × 1080/60 Hz, 1920 × 1080/50 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz
Resolución máxima grabación	12 MP
Codificación	2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 4 x 4MP@30, 8 x 1080P@30
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Almacenamiento interno	1 HDD SATA 3.5" de hasta 6 TB (no incluido)
Comunicación	2 x USB (Ratón y backup) / RJ45 (Ethernet) / RS485
Alimentación	DC 52 V / 1.8 A, ? 12W (sin HDD)
Dimensiones y peso	260 (An) × 222 (Fo) × 47 (Al) mm /2.7 Kg||

Cámaras IP

Modelo	UV-IPC2314LE-ADF28KM-WP
Sensor de imagen	1/1.8” 4 Megapixel Progressive Scan CMOS
Resolución	4 MP (2688x1520)
Tasa de transferencia	4MP (2688*1520)@25fps; 4MP (2560*1440)@25fps; 3MP (2304*1296)@30fps; 1080P (1920*1080)@30fps; 720P (1280*720)@30fps;
Tipo	Bullet
Lente	2.8 mm (H: 110.4º, V: 60.5º, D: 115.2º)

Iluminación mínima	Color Hunter con tecnología WISE-ISP, que permite visualizar una imagen a todo color 24/7 con total nitidez||0.0003Lux (F1.0 AGC ON)
Alcance iluminación	30 m
Analíticas de vídeo	SIP Lite. Smart Intrusion Prevention. Permite la creación de reglas de intrusión y perímetro haciendo activación de alarma únicamente cuando se detecta humano o vehículo. UMD. Ultra Motion Detection. Detección de movimiento avanzada, únicamente se activa cuando detecta humano y/o vehículo. Filtra las falsas alarmas de movimientos naturales como hojas o mascotas.
Audio	Micrófono incorporado
Protección	Apto para exterior IP67
Alimentación	DC 12 V / 9 W, PoE IEEE802.3af||
Dimesiones / Peso	73 (An) × 73 (Al) x 206 (Fo) mm||480 g
Modelo	UV-IPC3624LE-ADF28K-WP
Sensor de imagen	1/1.8” Progressive Scan CMOS
Resolución	4 Megapíxel (2688x1520)
Tasa de transferencia	4MP (2688*1520)@25fps; 4MP (2560*1440)@25fps; 3MP (2304*1296)@30fps; 1080P (1920*1080)@30fps; 720P (1280*720)@30fps;
Tipo	Turret
Lente	2.8 mm (H: 110.4º, V: 60.5º, D: 115.2º)
Iluminación mínima	Color Hunter con tecnología WISE-ISP, que permite visualizar una imagen a todo color 24/7 con total nitidez 0.0003Lux (F1.0 AGC ON)
Analíticas de vídeo	SIP Lite. Smart Intrusion Prevention. Permite la creación de reglas de intrusión y perímetro haciendo activación de alarma únicamente cuando se detecta humano o vehículo. UMD. Ultra Motion Detection. Detección de movimiento avanzada, únicamente se activa cuando detecta humano y/o vehículo. Filtra las falsas alarmas de movimientos naturales como hojas o mascotas.
Audio	Micrófono incorporado | G.711
Protección	Impermeable IP67
Alimentación	DC 12 V / 2.6 W PoE IEEE802.3af
Dimesiones / Peso	118 (?) × 106 (Al) mm

Modelo	UV-IPC2324LB-ADZK-H
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución	4 Megapixel (2688x1520)
Tasa de transferencia	25 fps (2688 x 1520, 2560 x 1440, 2304 x 1296) 30 fps (1920 x 1080)
Tipo	Bullet
Lente	Motorizada 2.8 - 12 mm
Iluminación mínima	0.003 Lux (Color)
Analíticas de vídeo	SIP Lite. Smart Intrusion Prevention. Permite la creación de reglas de intrusión y perímetro haciendo activación de alarma únicamente cuando se detecta humano o vehículo. UMD. Ultra Motion Detection. Detección de movimiento avanzada, únicamente se activa cuando detecta humano y/o vehículo. Filtra las falsas alarmas de movimientos naturales como hojas o mascotas.
Audio	Micrófono integrado
Protección	Impermeable IP67
Alimentación	DC 12 V / 9.6 W PoE IEEE802.3af
Dimesiones / Peso	206 mm (Fo) x 73 (An)x 73 (Al) mm
Modelo	UV-IPC6314LWH-AX5C-VG2
Sensor de imagen	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Resolución	4 Megapíxel (2560x1440)
Tasa de transferencia	4MP(2560x1440)@30fps
Tipo	PTZ
Lente	Varifocal 2.7~13.5mm (Zoom óptico 5X)
Iluminación mínima	0.0005Lux (F1.2, AGC ON) 0Lux con Luz blanca
Analíticas de vídeo	SIP. Smart Intrusion Prevention. Permite la creación de reglas de intrusión y perímetro haciendo activación de alarma únicamente cuando se detecta humano o vehículo. UMD. Ultra Motion Detection. Detección de movimiento avanzada, únicamente se activa cuando detecta humano y/o vehículo. Filtra las falsas alarmas de movimientos naturales como hojas o mascotas.

Audio	Micrófono y altavoz integrados 1 Entrada / 1 Salida
Protección	Impermeable IP66
Alimentación	DC 12 V / 25.4W PoE IEEE802.3at
Dimesiones / Peso	Ø133 x 185 x 285 mm