UV-UHO-B2D-M3F3D

UNIARCH



Características

- Uniarch
- Serie Panda B
- Cámara IP Bullet WIFI
- Alta calidad de imagen con sensor CMOS 1/3" y una apertura F1.6
- 3MP (2304x1296)@30/25fps
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Micrófono y altavoz incorporados
- IR Inteligente: Alcance de hasta 20 m
- Luz blanca: Alcance de hasta 10 m
- Modo de Luz Dual: Cambia entre luz infrarroja y blanca automáticamente al activarse el preajuste.
- Detección de humano y vehículo
- Soporta tarjeta Micro SD de 128GB
- Conexión Wi-Fi y fácil instalación
- Protección IP67
- 3 ejes

Especificaciones

Marca	Uniarch
Sensor de imagen	1/3” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	3 Megapixel (2880x1620)
Lente	2.8 mm
Tasa Main Stream	3MP (2304*1296)), Max 25fps; 1080P (1920*1080), Max 30fps; 720P (1280*720), Max 30fps
Tasa Extra Stream	640*360,Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps;
DORI	46.7 (D), 18.7 (O), 9.3 (R), 4.7 (I)
Compresión	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Iluminación mínima	Colour: 0.003 lux (F2.1 AGC ON) 0 lux with IR on
Alcance Infrarrojos	20 m
Alcance luz blanca	10 m
Mejoras de imagen	DWDR, BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD, Max 128 GB
Alarmas	No dispone
Audio	Micrófono y altavoz incorporados
Funciones de detección	Detección de movimiento, Ultra detección de movimiento, Detección de audio, Alarma antisabotaje.
Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n
Rango de frecuencia WI-FI	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Alimentación	DC 12 V / 5.7 W
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP67
Dimensiones	148 (Al) x 78 (An) x 78 (Fo) mm

Peso	310 g