UV-UHO-B2D-M5F4D

UNIARCH



Características

- Uniarch
- Serie Panda B
- Cámara IP Bullet WIFI
- Alta calidad de imagen con sensor CMOS 1/3" y una apertura F1.6
- 5MP (2880x1620)@30/25fps
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Micrófono y altavoz incorporados
- IR Inteligente: Alcance de hasta 20 m
- Luz blanca: Alcance de hasta 10 m
- Modo de Luz Dual: Cambia entre luz infrarroja y blanca automáticamente al activarse el preajuste.
- Detección de humano y vehículo
- Soporta tarjeta Micro SD de 128GB
- Conexión Wi-Fi y fácil instalación
- Protección IP67
- 3 ejes

Especificaciones

Marca	Uniarch
Sensor de imagen	1/3” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	5 Megapixel (2880x1620)
Lente	4 mm
Tasa Main Stream	5MP (2880*1620)@25fps; 4MP (2560*1440)@25fps; 3MP (2304*1296)@25fps; 2MP (1920*1080)@30fps; 720P (1280*720)@30fps
Tasa Extra Stream	720P (1280*720)@30fps; D1 (720*576)@30fps; 640*360@30fps
DORI	90 (D), 36 (O), 18 (R), 9 (I)
Compresión	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Iluminación mínima	Colour: 0.003 lux (F2.1 AGC ON) 0 lux with IR on
Alcance Infrarrojos	20 m
Alcance luz blanca	10 m
Mejoras de imagen	DWDR, BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 128 GB
Alarmas	No dispone
Audio	Micrófono incorporado
Funciones de detección	Detección de movimiento, Ultra detección de movimiento, Detección de audio, Alarma antisabotaje.
Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n
Rango de frecuencia WI-FI	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Alimentación	DC 12 V / 5.7 W
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP67
Dimensiones	148 (Al) x 78 (An) x 78 (Fo) mm

Peso	310 g