UV-UHO-C1-M4F2D

Uniarch



Características

- Uniarch
- Cámara IP cubo
- 3 MP (2304x1296)
- Lente 2.1 mm
- Iluminación mínima 0.005 Lux | 0 Luz con luz suplementaria
- Alcance IR 10 m
- Micrófono incorporado
- Altavoz incorporado
- WDR digital
- Wifi IEEE802.11b/g/n
- Ranura para tarjeta microSD hasta 512 GB
- Funciones inteligentes

Especificaciones

Marca	Uniarch
Sensor de imagen	1/3” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 MP (2560x1440)
Lente	2.1 mm
Tasa Main Stream	4 MP (2560x1440) Max 15 fps
Tasa Extra Stream	640 x 360, Max 15fps;
Compresión	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Iluminación mínima	Color: 0.003 lux (F2.0 AGC ON) 0 lux con luz suplementaria
Alcance Infrarrojos	10 m
Mejoras de imagen	DWDR, BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 512 GB
Alarmas	No dispone
Audio	Micrófono y Altavoz incorporados
Funciones de detección	Detección de movimiento Ultra: detección de humanos y/o mascotas Detección de llanto
Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n
Rango de frecuencia WI-FI	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Alimentación	DC 12 V / 10 W
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Dimensiones	Ø60 x 60 x 60 mm
Peso	90 g