UV-UHO-P1A-M5F4D

UNIARCH



Características

- Uniarch
- Cámara IP PT
- 5 MP (2880x1620)
- Lente 4 mm
- Iluminación mínima 0.005 Lux | 0 Luz con luz suplementaria
- Alcance IR 30 m | Alcance luz blanca 10 m
- Autotracking
- Micrófono incorporado
- Altavoz incorporado
- WDR digital
- Wifi IEEE802.11b/g/n
- Ranura para tarjeta microSD hasta 256 GB
- Impermeable IP66
- Funciones inteligentes.

Especificaciones

Marca	Uniarch
Sensor de imagen	1/2.7” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	5 Megapixel (2880x1620)
Lente	4 mm
Tasa Main Stream	5MP (2880x1620)@25fps; 4MP (2560x1440)@25fps; 3MP (2304x1296)@25fps; 2MP (1920x1080)@30fps; 720P (1280x720)@30fps
Tasa Extra Stream	720P (1280x720)@30fps; D1 (720x576)@30fps; 640x360@30fps
Compresión	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Iluminación mínima	Colour: 0.005 lux (F2.1 AGC ON) 0 lux with IR on
Alcance Infrarrojos	30 m
Mejoras de imagen	DWDR, BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Alarmas	No dispone
Audio	Micrófono incorporado
Funciones de detección	Cruce de línea e intrusión (basados en detección de cuerpo humano) Detección del cuerpo humano, Autotracking, Detección de movimiento, Detección de audio, Alarma antisabotaje.
Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n
Rango de frecuencia WI-FI	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Alimentación	DC 12 V / 10 W
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP66
Dimensiones	Ø118 x 118 x 199 mm
Peso	530 g