UV-UHO-P1H-M3F4D

UNIARCH



Características

- Uniarch
- Cámara IP PT
- 3 MP (2304x1296)
- Lente 4 mm
- Iluminación mínima 0.005 Lux | 0 Luz con luz suplementaria
- Alcance IR 30 m | Alcance luz blanca 10 m
- Autotracking
- Micrófono incorporado
- Altavoz incorporado
- WDR digital
- Wifi IEEE802.11b/g/n
- Ranura para tarjeta microSD hasta 512 GB
- Impermeable IP66

Especificaciones

Marca	Uniarch
Sensor de imagen	1/2.8” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	3 Megapixel (2304x1296)
Lente	4 mm
Tasa Main Stream	3MP (2304 x 1296), Max 20fps;
Tasa Extra Stream	640 x 360, Max 20fps;
Compresión	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Iluminación mínima	Colour: 0.005 lux (F2.1 AGC ON) 0 lux with IR on
Alcance Infrarrojos	30 m
Alcance luz blanca	10 m
Mejoras de imagen	DWDR, BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 512 GB
Alarmas	No dispone
Audio	Micrófono y Altavoz incorporados
Funciones de detección	Detección de movimiento, Ultra detección de movimiento, detección d audio
UMD	Soporta
Autotracking	Soporta
Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n
Rango de frecuencia WI-FI	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Alimentación	DC 12 V / 10 W
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Grado de protección	IP66

Dimensiones	Ø118 x 118 x 199 mm
Peso	530 g