UV-UHO-P2A-M3F4D

UNIARCH



Características

- Uniarch
- Cámara IP WiFi PTZ
- 1/3.0" CMOS
- 3 Megapíxel
- Lente 4 mm
- 0 Lux
- IR alcance 30 m
- Luz blanca alcance 30 m
- Compresión Ultra265/H.265/H.264
- RJ-45 10/100 BaseTX
- Wifi IEEE802.11b/g/n/ax
- IR CUT
- Micrófono y altavoz incorporados
- DWDR
- MicroSD 512 GB
- Impermeable IP66

Especificaciones

Marca	Uniarch
Sensor de imagen	1/3.0” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	3 Megapixel (2304x1296)
Lente fija	4 mm
DORI	73.5 m (D), 29.4 m (O), 14.7 m (R), 7.3 m (I)
Ángulo de visión	90.5º (H), 44.4º (V), 111.3º(D)
Tasa Main Stream	3MP (2304x1296)@20fps
Tasa Extra Stream	640x360@20fps
Compresión de vídeo	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Iluminación mínima	Colour: 0.005Lux (F1.6, AGC ON) 0 lux with IR on
Alcance Infrarrojos	30 m
Funciones de detección	Detección de movimiento, Detección de personas, Detección de audio
Mejoras de imagen	DWDR, BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 512 GB
Alarmas	No dispone
Audio	Micrófono y altavoz incorporados
Compresión de audio	G.711U, G.711A
Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n
Rango de frecuencia WI-FI	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (Uniarch Client), Smartphone (UNV-LINK, UNV-LINK Pro, Uniarch APP)
Alimentación	DC 12 V / 6.5 W
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP66

Dimensiones	Ø110 (An) x 110 (Fo) x 151 (Al) mm
Peso	380 g