# UV-UHO-P2C-M4F4

## UNIARCH




## Características

- Uniarch
- Cámara IP WiFi PTZ
- 1/2.9" CMOS
- 4 Megapíxel
- Lente 4 mm
- Iluminación mínima 0.0003 Lux / 0 Lux con luz blanca
- Luz blanca alcance 30 m
- Colorhunter con Wise-ISP para una mejor visualización a color en cualquier ambiente de iluminación
- Compresión Ultra265/H.265/H.264
- RJ-45 10/100 BaseTX
- Wifi IEEE802.11b/g/n/ax
- IR CUT
- Micrófono y altavoz incorporados
- Soporta generar alerta sonora y visible con la luz suplementaria- DWDR
- MicroSD 512 GB
- Impermeable IP66
- Autotracking

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Marca** | Uniarch |
| **Sensor de imagen** | 1/2.9” Progressive Scan CMOS |
| **Resolución máxima** | 4 Megapixel (2560x1440) |
| **Lente fija** | 4 mm |
| **DORI** | (D) 64.3 m<br>(O) 25.7 m<br>(R) 12.9 m<br>(I) 6.4 m |
| **Ángulo de visión** | (H) 85.4º<br>(V) 47.5º<br>(D) 98.5º |
| **Tasa Main Stream** | 4MP (2560x1440) @25fps<br>3MP (2304x1296) @30fps<br>2MP (1920x1080) @30fps<br>720P (1280x720) @30fps |
| **Tasa Extra Stream** | 720P (1280x720P) @30fps<br>D1 (720x576) @30fps<br>640x360 @30fps<br>2CIF (704x288) @30fps<br>CIF (352x288) @30fps |
| **Compresión de vídeo** | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG |
| **Iluminación mínima** | Color: 0.0003Lux (F1.0, AGC ON)<br>0 lux con luz suplementaria |
| **Alcance luz blanca** | 30 m |
| **Funciones de detección** | Detección de movimiento, Detección de personas, Detección de audio |
| **Mejoras de imagen** | DWDR, BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask |
| **Día / Noche** | Filtro mecánico ICR |
| **Almacenamiento interno** | Tarjeta MicroSD, Max 512 GB |
| **Alarmas** | No dispone |
| **Audio** | Micrófono y altavoz incorporados |
| **Compresión de audio** | G.711U, G.711A |
| **Wi-Fi** | IEEE802.11b/g/n |
| **Rango de frecuencia WI-FI** | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz |
| **Acceso remoto** | Navegador Web, Software CMS (Uniarch Client), Smartphone (UNV-LINK, UNV-LINK Pro, Uniarch APP) |

| | |
|---|---|
| **Alimentación** | DC 12 V / 6.5 W |
| **Temp. funcionamiento** | -30º C ~ 60º C |
| **Grado de protección** | Impermeable IP66 |
| **Dimensiones** | Ø109 (An) x 141 (Fo) x 151 (Al) mm |
| **Peso** | 390 g |
| **Botón de reset** | Soporta |