UV-UHO-S2-M3

Uniarch



Características

- Uniarch
- Cámara Domo IP PT
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 3 Megapixel (2304x1296)
- Lente 4 mm
- 0,01 Lux
- IR Alcance 10m
- Compresión H.265/H.264
- WIFI
- Incluye Micrófono y Altavoz
- Autotracking
- Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- Apta para interior

Especificaciones

Gama	Uniarch
Sensor de imagen	1/3” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	3 Megapixel (2304x1296)
Tasa Main Stream	3 Mpx@25fps; 2 MPx@30fps; 720P (1280x720)@30fp
Tasa Extra Stream	640x360@25fps; 2CIF (704x288)@25fps; CIF (352x288)@25fps
Compresión	H.265/H.264
Lente	4 mm (78.2º)
Iluminación mínima	0.02 Lux (Color)
Alcance Infrarrojos	10 m
Rango PTZ	Pan 0°~340°/ tilt-5°~55°
Velocidad PTZ	Horizontal: 17°/s ~ 50°/s Vertical: 17°/s ~ 50°/s
Número de presets	20
Velocidad entre presets	Horizontal: 50°/s Vertical: 50°/s
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
ANR	Sí
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
Autotracking	Sí
Detección de humanos	Sí
Alarmas	No dispone
Audio	Micrófono y altavoz integrados
Compresión de audio	G.711U,G.711A
Audio bitrate	64 kbps
Eventos	Detección de personas, detección de movimiento, detección de audio
Autotracking	Sí

Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
WIFI	2.4G Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n)
Alimentación	DC 5 V / 1.5 A
Temp. funcionamiento	-10º C ~ 55º C
Grado de protección	Apta para interior
Dimensiones	Ø80 x 121 (Al) mm
Peso	185 g