# UV-UHO-S2

## UNIARCH




## Características

- Uniarch
- Cámara Domo IP PT
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 2 Megapixel (1920x1080)
- Lente 4 mm
- 0,01 Lux
- IR Alcance 10m
- Compresión H.265/H.264
- WIFI
- Incluye Micrófono y Altavoz
- Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Gama** | Uniarch |
| **Sensor de imagen** | 1/3” Progressive Scan CMOS |
| **Resolución máxima** | 2 Megapixel (1920x1080) |
| **Tasa Main Stream** | 2 Mpx (1 ~ 25 FPS) |
| **Tasa Extra Stream** | 1080P (1 ~ 25 FPS) |
| **Compresión** | H.265/H.264 |
| **WIFI** | 2.4G Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) |
| **Lente** | 4 mm |
| **Iluminación mínima** | 0.02 Lux (Color) |
| **Alcance Infrarrojos** | 10 m |
| **Rango PTZ** | Pan 0°~340°/ tilt-5°~55° |
| **Día / Noche** | Filtro mecánico ICR |
| **Almacenamiento interno** | Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB |
| **Autotracking** | Sí |
| **Detección de humanos** | Sí |
| **Alarmas** | No dispone |
| **Audio** | Incluye micrófono y altavoz |
| **Acceso remoto** | Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive) |
| **Interoperabilidad** | ONVIF |
| **Alimentación** | DC 5 V / 1 A |
| **Temp. funcionamiento** | -10º C ~ 55º C |
| **Grado de protección** | Impermeable IP67 |
| **Dimensiones** | Ø80 x 121 (Al) mm |
| **Peso** | 185 g |