UV-UHO-S3E-M3TD

Uniarch



Características

- Uniarch
- Serie Panda S
- Cámara IP PT WIFI
- Alta calidad de imagen con sensor CMOS 1/3" y una apertura F1.6
- 3MP (2304x1296)@30/25fps
- Ultra 265, H.265, H.264
- Micrófono y altavoz incorporados, admiten audio bidireccional, ofrecen una mejor interacción
- Action touch: un botón físico situado en la parte superior de la cámara, soporta llamadas (una pulsación) y modo de privacidad (doble pulsación).
- Detección de humano, vehículo, mascota, ruido fuerte y llanto de bebe
- Visión nocturna IR, hasta 10 m de distancia IR
- Luz blanca, hasta 10 m de distancia de luz cálida
- Soporta modo de luz dual: Cambia entre luz infrarroja y cálida automáticamente al activarse el preajuste.
- Soporta tarjeta Micro SD de 512 GB
- Conexión Wi-Fi y fácil instalación

Especificaciones

Gama	Uniarch
Sensor de imagen	1/3” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	3 Megapixel (2304x1296)
Tasa Main Stream	3MP (2304*1296), Max 25fps; 2MP (1920*1080), Max 30fps; 720P (1280*720), Max 30fps;
Tasa Extra Stream	640*360,Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps
Compresión	Ultra H.265/H.265/H.264
WIFI	2.4G Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n)
Lente	4 mm
Iluminación mínima	0.02 Lux (Color)
Alcance Infrarrojos	10 m
Alcance luz blanca	10 m
Rango PTZ	Pan 0° ~ 340°/ tilt-5° ~ 55°
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB
Autotracking	Sí
Detección inteligente	Detección de humano, vehículo, mascota, ruido fuerte y llanto de bebe
Alarmas	No dispone
Audio	Incluye micrófono y altavoz
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 5 V / 1.5 A
Indicador LED	1: Rojo/Azul
Temp. funcionamiento	-10º C ~ 55º C

Dimensiones	Ø80 x 121 (Al) mm
Peso	180 g