CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / Uniview - Uniarch / Cámaras Domo

UV-UHO-S3S-M33F36D

UNIARCH



Características

- Uniarch
- Cámara Domo IP PT
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 3 Megapixel (2304x1296)
- Lente panorámica 2.8 mm y PT 6 mm
- Alcance IR 10 m
- Alcance luz blanca 10 m
- Compresión Ultra H.265/H.265/H.264
- Wi-Fi IEEE802.11b/g/n/ax
- RJ-45 10/100 BaseT
- Ultra Motion Detection (UMD)
- Detección de peatón/vehículo motorizado/mascota
- Detección de sonido fuerte
- Detección de llanto
- Incluye Micrófono y Altavoz
- Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- 5 V / 1.5 A
- Interfaz USB tipo C

Especificaciones

Gama	Uniarch
Sensor de imagen	1/2.8” Progressive Scan CMOS
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Resolución máxima	3 Megapixel (2304x1296)
Lente	Fija: 2.8 mm (Panorama) PT: 6 mm (Detalle) (Doble lente equivale a una única dirección IP y ocupa 2CH de vídeo en un NVR)
FOV	Panorama: Horizontal: 109.2º Vertical: 57.9º Diagonal: 117.8º Detalle: Horizontal: 55.1º Vertical: 29.3º Diagonal: 62.6º
DORI	Panorama: D: 51.4 m O: 20.6 m R: 10.3 m I: 5.1 m Detalle: D: 110.2 m O: 44.1 m R: 22 m I: 11 m
Tasa Main Stream	3MP (2304*1296)@15fps 2MP (1920*1080)@15fps 720P (1280*720)@15fps
Tasa Extra Stream	640*360@15fps 2CIF(704*288)@15fps CIF(352*288)@15fps
Compresión	Ultra H.265/H.265/H.264
WDR	DWDR
WIFI	2.4G Wi-Fi IEEE802.11b/g/n/ax
Alcance Infrarrojos	10 m
Alcance luz blanca	10 m
Rango PT	Pan 0° ~ 355° Tilt -15° ~ 90°
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB
Detección inteligente	Detección de humano, vehículo, mascota, llanto de bebe y ruidos altos.

Alarmas	No dispone
Audio	Incluye micrófono y altavoz
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Alimentación	DC 5 V / 1.5 A USB Tipo C
Indicador LED	1, Rojo / Azul
Temp. funcionamiento	-10º C ~ 50º C
Dimensiones	Ø80 x 127 (Al) mm