UV-UHO-S3S-M55F36D

UNIARCH



Características

- Cámara IP Uniarch
- Cámara fija + cámara PT integrada
- Dos canales con una dirección IP
- 5MP cámara fija
- 5MP cámara PT
- Iluminación mínima 0.01 lux | 0 lux con iluminación suplementaria
- Alcance IR 10 m
- Alcance luz blanca 10 m
- Soporta alarma de sonido y de luz, hace que su alarma sea más notoria
- Micrófono integrado
- Altavoz integrado
- Soporta conexión Wi-Fi

Especificaciones

Gama	Uniarch
Sensor de imagen	1/3” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	5 Megapixel (2880x1620)
Tasa Main Stream	5MP (2880*1620), Max 15fps; 4MP (2560*1440), Max 15fps; 3MP (2304*1296), Max 15fps; 2MP (1920*1080), Max 15fps;
Tasa Extra Stream	720P (1280*720), Max 15fps; D1 (720*576), Max 15fps; 640*360,Max 15fps;
Compresión	Ultra H.265/H.265/H.264
WIFI	2.4G Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n)
Lente	Fija: 2.8 mm PT: 6 mm (Doble lente equivale a una única dirección IP y ocupa 2CH de vídeo en un NVR)
Iluminación mínima	0.01 Lux (Color)
Alcance Infrarrojos	10 m
Alcance luz blanca	10 m
Rango PTZ	Pan 0° ~ 340°/ tilt-5° ~ 55°
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB
Autotracking	Sí
Detección inteligente	Detección de humano, vehículo, mascota, ruido fuerte y llanto de bebe
Vinculación lente fija y panorama	La cámara con lente fija puede vincular un posicionamiento a la cámara PT, en caso de alarma, para realizar un seguimiento cuando se ha producido una detección
Alarmas	No dispone
Audio	Incluye micrófono y altavoz
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 5 V / 1.5 A

Indicador LED	1: Rojo/Azul
Temp. funcionamiento	-10º C ~ 55º C
Dimensiones	Ø80 x 127 (Al) mm
Peso	180 g