CCTV Analógico / HD 4n1 / XVRs / Uniview / Uniarch

UV-XVR-104G3

UNIARCH



Características

- Uniarch
- DVR 5n1
- 4 CH vídeo BNC (sustituibles por IP)
- AHD, TVI, CVI, CVBS
- Ancho de banda soportado 24 Mbps
- Resolución máxima IP 4 Mpx
- Resolución máxima analógico 5 Mpx
- Audio
- Salida HDMI y VGA
- 2 x USB 2.0
- Ratón
- Espacio para 1 HDD de hasta 8 TB
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF

Especificaciones

Marca	Uniarch
Formato de vídeo	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Entradas de vídeo	4CH BNC
Configuración híbrida	Hasta 6 Canales IP (4Mpx) sustituyendo todos los canales BNC
Salidas de vídeo	1 HDMI Full HD, 1 VGA
Entradas de audio	1 Canal RCA
Salidas de audio	1 Canal RCA
Audio bidireccional	Reutilizando la entrada/salida de audio
Resolución display	1920x1080@60Hz, 1920x1080@50Hz, 1600x1200@60Hz, 1280x1024@60Hz, 1280x720@60Hz, 1024x768@60Hz
Resolución máxima grabación IP	4 Mpx
Cámaras analógicas soportadas	TVI / AHD: 5MP@20fps, 4MP@30fps,1080P@30fps, 720P@60fps CVI: 5MP@20fps, 4MP@30fps, 1080P@30fps, 720P@30fps
Codificación grabación Main Stream	5MPLite@12fps; 4MPLite@15fps; 1080P@15FPS; 720P@25FPS
Codificación grabación Extra Stream	D1@12FPS; D1@15FPS; D1@25FPS
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Almacenamiento interno	1 HDD SATA 3.5" de hasta 8TB (no incluido)
Interfaz externa	2 x USB (Ratón y backup) / RJ45 10M/100M/1000M (Ethernet)
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Alimentación	DC 12 V / 8 W
Dimensiones / Peso	260mm × 218mm × 47mm / 1.1 kg