CCTV Analógico / HD 4n1 / XVRs / Uniview / Uniarch

UV-XVR-116G3

UNIARCH



Características

- Uniarch
- DVR 5n1
- 16 CH vídeo BNC (sustituibles por IP)
- AHD, TVI, CVI, CVBS
- Ancho de banda soportado 40 Mbps
- Resolución máxima IP 8 Mpx
- Resolución máxima analógico 5 Mpx
- Audio
- Salida HDMI y VGA
- RS485
- 2 x USB 2.0
- Ratón
- Espacio para 1 HDD de hasta 6 TB
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF

Especificaciones

Marca	Uniarch
Formato de vídeo	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Entradas de vídeo	16CH BNC
Configuración híbrida	Hasta 16 Canales IP (8Mpx) sustituyendo todos los canales BNC
Salidas de vídeo	1 HDMI Full HD, 1 VGA
Entradas de audio	1 Canal RCA
Salidas de audio	1 Canal RCA
Audio bidireccional	Reutilizando la entrada/salida de audio
Resolución display	1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Resolución máxima grabación IP	8 Mpx
Cámaras analógicas soportadas	TVI / AHD: 5MP@12FPS; 4MP@15FPS; 1080P@30FPS CVI: 1080P@30FPS; 720@30FPS
Codificación grabación Main Stream	TVI/CVI/AHD 5MPLite@6FPS; 4MPLite@8fps; 1080PLite@15FPS; 720P@15FPS
Codificación grabación Extra Stream	D1@6FPS; D1@8FPS; D1@10FPS
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Almacenamiento interno	1 HDD SATA 3.5" de hasta 6TB (no incluido)
Interfaz externa	2 x USB (Ratón y backup) / RJ45 10M/100M/1000M (Ethernet) / RS485
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Alimentación	DC 12 V / 10 W
Dimensiones / Peso	260mm × 229mm × 47mm / 1.1 kg