Networking / Soluciones PON / Equipos PON

VSOL-V2801Q

V-SOL



Características

- ONT XPON
- 1x PON x LAN RJ45 10/100/1000/2500 Mbps
- FTTH doméstico y empresarial

Especificaciones

Marca	V-SOL
Interface	1x PON 1x LAN RJ45 10/100/1000/2500 Mbps
PON	Puerto XPON (EPON PX20+ y GPON Clase B+) Monomodo SC, conector SC/APC Potencia óptica de transmisión: 0 a +4 dBm Sensibilidad de recepción: -27 dBm Potencia óptica de sobrecarga: -3 dBm (EPON) o -8 dBm (GPON) Distancia de transmisión: 20 km Longitud de onda: TX 1310 nm, RX 1490 nm
Protocolos de Gestión	OAM/OMCI/Telnet/Web/TR069
Funciones de capa 2 (switching)	Compatible con bridge 802.1D y 802.1ad, VLAN 802.1Q
Funciones de capa 3 (routing)	IPv4, IPv6 e IPv4/IPv6 dual stack DHCP/PPPOE/Estático Ruta estática, servidor DHCP NAT/DDNS/Servidor virtual
Multicast	IGMP v1/v2/v3 Máximo de VLAN de multidifusión: 8 Máximo de grupos de multidifusión: 64
QoS	Admite 4 colas de QoS (Voip, IPTV, Internet ..) Compatible con SP, WRR, 802.1P y DSCP
Seguridad	Funciones básicas de firewall Filtrado de MAC basado en MAC o URL ACLs Compatible con detección de bucles
Color	Blanco
Dimensiones	82mm x 82mm x 25mm
Peso	85g
Temp. funcionamiento	0º C ~ +55º C
Alimentación	DC 12V 0.5A (adaptador incluido)