Networking / Wi-Fi / Puntos de Acceso

WIFI5-AP1200D-IN



Características

- Punto de acceso Wifi 802.11ac/b/g/n de doble banda 2.4 y 5GHz
- Hasta 1200Mbps
- Tecnología 2x2 MIMO con antena integrada de 5 dBi
- Modo FIT / FAT
- MultiSSID
- Rango de temperatura de -20 a 55 ºC
- Alimentación PoE

Especificaciones

Estándar Inalámbrico	WiFi 5 - 802.11 ac/n/g/b Wave 2.0
Velocidad de transmisión	Hasta 1200 Mbps
Frecuencias	2.4 GHz y 5GHz
Potencia máxima de transmisión	EVM -32 dB
Sensibilidad máxima	-90dbm@MCS0
Antena integrada	2x2 Antenas internas MIMO de 5 dBi Omnidireccionales en 2.4 GHz y 5 GHz
Modos de funcionamiento	Punto de acceso inalámbrico, Repetidor, Gateway, WISP
Seguridad	WEP/WPA2/SSID oculta/filtrado por MAC e IP, Aislamiento inalámbrico entre clientes
SSIDs	Hasta 4 SSID en 2.4 GHz y 4 SSID en 5 GHz
Gestión	Configuración por interfaz web FIT/FAT y Controller WiFi protocolo CAPWAP
Interface	1 Puertos LAN 10/100/1000Mbps, 1 Puerto WAN 10/100/1000Mbps
Alimentación	PoE 802.3at 48 VDC, 30W
Temperatura funcionamiento	-20 °C ~ + 55 °C
Chipset	Qualcomm QCA9563 + QCA9886 + QCA8334
Dimensiones	188 (Al) x 188 (An) x 50 (Fo) mm