Networking / Wi-Fi / Puntos de Acceso

WIFI5-AP2200-AC



Características

- Punto de acceso inalámbrico WiFi 5
- Doble Banda AC1200
- Wifi 802.11ac/n/g/b de alta potencia en 2.4 GHz y 5GHz Wave 2.0
- Permite conexiones de 2200 Mbps
- Cobertura WiFi 360° mediante antenas 2x2 MIMO
- MultiSSID
- PoE IEE802.3at
- Testeado por el fabricante con más de 200 smartphones simultáneamente
- Firmware FAT y FIT para gestión centralizada mediante Controller WiFi y protocolo CAPWAP
- Optimizado para instalaciones medias y grandes
- Permite instalación pared y techo
- Rango de temperatura de -20 a 55 °C

Especificaciones

Estándar Inalámbrico	WiFi 5 - 802.11 ac/n/g/b Wave 2.0
Velocidad de transmisión	Hasta 2200 Mbps
Frecuencias	2.4 GHz y 5GHz
Potencia máxima de transmisión	EVM -32 dB
Sensibilidad máxima	-88dbm@MCS0
Antena integrada	2x2 Antenas internas MIMO de 3 dBi Omnidireccionales en 2.4 GHz y 5 GHz
Modos de funcionamiento	Punto de acceso inalámbrico, Repetidor, Gateway, WISP
Seguridad	WEP/WPA2/SSID oculta/filtrado por MAC e IP, Aislamiento inalámbrico entre clientes
SSIDs	Hasta 4 SSID en 2.4 GHz y 4 SSID en 5 GHz
Gestión	Configuración por interfaz web FIT/FAT y Controller WiFi protocolo CAPWAP
Interface	1 Puertos LAN 10/100/1000Mbps, 1 Puerto WAN 10/100/1000Mbps
Alimentación	PoE IEE802.3at 48 VDC, 30W
Temperatura funcionamiento	-20 °C ~ + 55 °C
Chipset	Qualcomm IPQ4019+QCA9886+QCA8075
Dimensiones	188 (Al) x 188 (An) x 50 (Fo) mm