XS-3211E-MB4-V3

X-SECURITY



Características

- X-Security
- Videoportero IP con cámara 2Mpx
- Lente gran angular
- Altavoz y micrófono integrado
- Visión nocturna
- Conexión TCP/IP
- Requiere de emparejamiento con monitor interno
- Monitorización remota a través de Software Smart PSS, App móvil o monitor interior
- Desbloqueo de puerta remota
- Montaje en superficie
- 4 botones de llamada para un apartamento
- Lector de tarjetas MF de acceso
- Se puede alimentar con PoE
- Superficie de acero inoxidable antivandálico
- Apto para exterior IP65 y antivandálico

Especificaciones

Marca	X-Security
Sistema operativo	LINUX OS
Sensor de imagen	1/2.8" 2 Megapixel CMOS
Lente	1.9 mm
Ángulo de visión	H:129°, V: 74°, D:147°
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz
Teclado	4 x Botón mecánico de llamada con etiqueta de personalización LED
Lector	Tarjetas EM 125KHz
Capacidad	10.000 tarjetas
Salida de relé	1 para cerradura principal. Apertura segunda puerta (mediante accesorio)
Entradas	Botón de salida y realimentación.
Acceso remoto	Navegador Web, Aplicación teléfono móvil o software SmartPSS
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Alimentación	DC 12 V / 600 mA max. / PoE (802.3af)
Grado de protección	IP65, IK08
Material	Aluminio
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	181 (Al) x 31 (An) x 101 (Fo) mm
Peso	660 g