XS-3312E-IP

X-SECURITY



Características

- X-Security
- Videoportero 2 hilos/IP con cámara 2 Mpx
- Lente gran angular
- Altavoz y micrófono integrado
- Visión nocturna
- Conexión TCP/IP y 2 hilos
- Monitorización remota a través de Software DSS Express, app móvil o monitor interior
- Desbloqueo de puerta remota
- Montaje en superficie
- 4 botones de llamada para un apartamento
- Lector de tarjetas MF de acceso
- 3.000 tarjetas
- Se puede alimentar con PoE
- Superficie de aleación de aluminio con visera
- Apto para exterior IP65 y antivandálico IK08

Especificaciones

Marca	X-Security
Modelo	XS-3312E-IP
Sistema operativo	LINUX OS
Sensor de imagen	1/2.8" 2 Megapíxel CMOS
Ángulo de visión	H: 125°, V: 65°, D: 139°
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz
Teclado	4 x botón mecánico de llamada con etiqueta de personalización LED
Lector	Tarjetas MF 13.56 MHz
Capacidad	3.000 tarjetas
Salidas	1 x relé para cerradura (apertura segunda puerta mediante accesorio), 1 x alarma, 1 x 12 VDC
Entradas	1 x sensor de puerta, 1 x botón de salida, 1 x RS485, 1 x alarma
Acceso remoto	Navegador Web, Aplicación teléfono móvil o software SmartPSS
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT / WiFi IEEE 802.11b/g/n / 2 hilos
Alimentación	DC 48 V / 1 A max. / PoE (802.3af)
Grado de protección	IP65, IK08
Material	Aleación de aluminio
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Dimensiones	191 (Al) x 112 (An) x 44 (Fo) mm
Peso	550 g