XS-AC1204-C

X-SECURITY



Características

- X-Security
- Controladora de accesos
- Gestión de 4 puertas
- Capacidad 100.000 usuarios y 150.000 registros
- Soporta hasta 4 lectores Wiegand o RS485
- Comunicación TCP/IP
- Entrada de 4 pulsadores, 4 sensores de puerta y 1 entrada auxiliar
- 4 Salidas de relé y 1 salida de alarma
- Configuración de relé NO/NC
- Compatible con software SmartPSS para gestión de control de acceso y reportes

Especificaciones

Marca	X-Security
Hardware CPU	32bit CPU
Capacidad	Hasta 100.000 tarjetas
Registros	150.000 registros
Modos de identificación	Huellas, Tarjeta y/o contraseñas
Tarjeta de proximidad	EM RFID (125 KHz) / MF (13,56MHz)
Comunicación	TCP/IP | RS485
Salidas	4 x Salida de Relé, 1 x Salida de alarma
Entradas	4 x Wiegand 26/34 IN/RS485, 4 x Sensor puerta, 4 x Botón de apertura, 1 x Entrad de alarma
Software	SmartPSS
Alimentación	DC 12 V / 1A max.
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60 ºC
Dimensiones	210 (An) x 51 (Al) x 106 (Fo) mm
Peso	500 g