Control de Presencia / X-Security / Terminales

# XS-AC1212-EMPF

## X-SECURITY



## Características

- X-Security
- Lector biométrico autónomo de accesos y presencia
- Identificación por tarjeta EM, huella dactilar, contraseña y/o combinaciones
- Teclado y pantalla LCD gráfica
- Capacidad 3.000 huellas, 150.000 registros
- 128 grupos, horarios y calendarios de vacaciones
- Comunicación TCP/IP, RS485, miniUSB y Wiegand 26
- Controladora integrada (sensor puerta, pulsador, timbre y relé)
- Entrada y salida de alarma
- Control de horarios, turnos y ciclos
- Función Anti Pass-Back y Esclusas
- Apto para exterior IP65
- Completo software de gestión SmartPSS incluido

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Marca** | X-Security |
| **Hardware CPU** | 32 Bit Processor + 32MB RAM |
| **Sensor** | Optical Sensor |
| **Sensor de activación** | Auto-activación por infrarrojos |
| **Tiempo de verificación** | < 1.5 Seg |
| **Capacidad** | Hasta 3.000 huellas / 30.000 tarjetas RFID EM |
| **Registros** | 150.000 registros |
| **Modos de identificación** | Huella, Tarjeta, Pin y combinaciones |
| **Tarjeta de proximidad** | EM RFID (125 KHz) |
| **Pantalla** | 128 x 64 LED |
| **Comunicación** | TCP/IP, USB |
| **Salidas** | Wiegand OUT, RS485 Relé, Alarma, Timbre |
| **Entradas** | Sensor puerta, Botón de apertura, Alarma |
| **Funciones especiales** | Anti-passback, multi-tarjeta, multi-esclusas |
| **Software** | SmartPSS |
| **Alimentación** | DC 9~15 V / 200 mA max. |
| **Grado de protección** | Impermeable IP65 |
| **Temp. funcionamiento** | -10º C ~ +50º C |
| **Dimensiones** | 83(An) x 205 (Al) x 33(Fo) mm |
| **Peso** | 440 g |