
Control de Accesos / X-Security / Controladoras

XS-AC2204-C

X-SECURITY



Características

- X-Security
- Controladora de acceso
- Gestión de 4 puertas
- Capacidad 100.000 usuarios y 500.000 registros
- Soporta hasta 4 lectores Wiegand o OSDP
- Comunicación TCP/IP
- Entrada de 4 pulsadores, 4 sensores de puerta y 1 entrada auxiliar
- 4 salidas de relé y 1 salida de alarma
- Configuración de relé NO/NC
- Compatible con software SmartPSS para gestión de control de acceso y reportes

Especificaciones

Marca	X-Security
Modelo	XS-AC2204-C
Hardware CPU	32bit CPU
Capacidad	Hasta 3.000 huellas y 100.000 tarjetas/contraseñas Hasta 100.000 usuarios
Registros	500.000 registros
Modos de identificación	Huella, tarjeta y/o contraseñas
Tarjeta de proximidad	RFID EM (125 kHz) y MF (13.56 MHz)
Comunicación	TCP/IP | OSDP | Wiegand
Salidas	4 x salida de relé, 1 x salida de alarma, 1 x 12 V DC
Entradas	4 x Wiegand 26/34 IN, 4 x OSDP, 4 x sensor puerta, 4 x botón de apertura, 1 x entrada de alarma
Software	SmartPSS
Alimentación	DC 12 V / 500 mA max. / PoE (IEEE802.3af)
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60 ºC
Dimensiones	210 (An) x 106 (Al) x 50 (Fo) mm
Peso	600 g