# XS-AC2212-KFMF-WPOE

## X-SECURITY




## Características

- X-Security
- Lector biométrico autónomo de control de acceso y presencia
- Identificación por tarjeta MF, huella, contraseña y/o combinaciones
- Pantalla 2.4" TFT a color
- Capacidad 5.000 huellas, 30.000 tarjetas y 100.000 registros
- Comunicación TCP/IP, WiFi, USB, OSDP y Wiegand
- Controladora integrada (sensor de puerta, pulsador y relé)
- Salida de DC 12 V para cerradura
- Control de horarios, turnos y ciclos
- Función anti-pass back
- Compatible con software SmartPSS
- Alimentación PoE

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Marca** | X-Security |
| **Modelo** | XS-AC2212-KFMF-WPOE |
| **Capacidad** | Hasta 5.000 huellas y 30.000 tarjetas/contraseñas |
| **Registros** | 100.000 registros |
| **Modos de identificación** | Huella, tarjeta, PIN y/o combinaciones |
| **Tarjeta de proximidad** | MF (13.56 MHz) |
| **Pantalla** | 2.4" LCD TFT a color |
| **Resolución de pantalla** | 320 x 240 |
| **Tiempo de verificación de huella** | < 1 seg |
| **Comunicación** | TCP/IP, WiFi, USB, OSDP y Wiegand |
| **Controladora integrada** | Wiegand 26/34, sensor de puerta, pulsador y relé |
| **Alarmas** | Tamper, 2 x entrada de alarma, 2 x salida de alarma |
| **Funciones especiales** | Anti-pass back<br>Salida de DC 12 V / 500 mA para cerradura |
| **Software** | SmartPSS |
| **Alimentación** | DC 12 V / 1 A máx.<br>PoE estándar (IEEE802.3af) |
| **Grado de protección** | Apto para interior |
| **Temp. funcionamiento** | -10º C ~ +55º C |
| **Dimensiones** | 86 (An) x 205 (Al) x 30 (Fo) mm |
| **Peso** | 450 g |