XS-AC6214-MFDR

X-SECURITY



Características

- X-Security
- Lector biométrico autónomo de control de accesos y presencia
- Identificación por tarjeta MF, reconocimiento facial, huella, contraseña y/o combinaciones
- Pantalla 4.3" TFT a color táctil
- Capacidad 6.000 caras, 6.000 huellas, 6.000 contraseñas/tarjetas y 150.000 registros
- Comunicación TCP/IP, USB, RS485 y Wiegand
- Controladora integrada (sensor puerta, pulsador y relé)
- Cámara de doble sensor para reconocimiento facial
- Control de horarios, turnos y ciclos
- Función anti-pass back
- Apto para exterior IP65
- Compatible con software SmartPSS

Especificaciones

Marca	X-Security
Modelo	XS-AC6214-MFDR
Capacidad	Hasta 6.000 caras, 6.000 huellas y 6.000 tarjetas/contraseñas
Registros	150.000 registros
Modos de identificación	Reconocimiento facial, huella, PIN, tarjeta y/o combinaciones
Tarjeta de proximidad	MF (13.56 MHz)
Pantalla	4.3" TFT táctil a color
Resolución de pantalla	480 x 272
Cámara	2 Mpx con doble sensor para reconocimiento facial DWDR, luz blanca automática y IR automáticos
Tiempo de verificación de reconocimiento facial	< 0.3 seg
Precisión de reconocimiento facial	> 99%
Distancia de reconocimiento facial	0.3 m hasta 1.5 m
Sensor de huella	Capacitivo
Tiempo de verificación de huella	< 1 seg
Distancia de lectura de tarjetas	0-5 cm
Comunicación	TCP/IP, USB, RS485 y Wiegand
Entradas	Wiegand IN, sensor puerta, botón de apertura, alarma
Salidas	Wiegand OUT, relé, alarma, timbre
Funciones especiales	Anti-pass back, alarma de coacción, tarjeta ilegal
Capacidad de grupos, horarios y calendario de vacaciones	Hasta 128
Software	SmartPSS
Alimentación	DC 12 V / 2 A máx.
Grado de protección	IP65
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C

Dimensiones	87.5 (An) x 174 (Al) x 22.5 (Fo) mm
Peso	780 g