CCTV Analógico / HDCVI / DVRs / X-Security

XS-HCVR8416A

X-SECURITY

Características

- X-Security
- DVR Universal
- 16 CH vídeo HDCVI o CVBS / 16+48 IP / 4 CH audio
- H.264+/H.264
- Resolución por canal: 1080P (25FPS)
- Control PTZ (RS485/Coaxial)
- Alarmas
- 2 Salidas HDMI 4K y 1080P, VGA y CVBS
- Ratón
- Espacio para 4 HDD

Especificaciones

Marca	X-Security
Formato de vídeo	HDCVI / analógico CVBS / IP
Entradas de vídeo	16 Canales BNC, HDCVI ó CVBS indistintamente
Configuración híbrida	Hasta 64 Canales IP (12Mpx), sustituyendo todos los canales BNC
Ancho de banda	256Mbps
Salidas de vídeo	1 HDMI 4K, 1 HDMI 1080P, 1 VGA, 1 CVBS
Entradas de audio	4 Canal RCA. 1 Mic IN
Salidas de audio	1 Canal RCA, 1 Mic OUT
Audio bidireccional	Reutilizando entrada / salida de audio
Compresión vídeo/audio	H.264+ / H.264
Resolución display	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Resolución grabación	1920x1080(1080p), 1280x720(720p), 960x576(960H), 704x576(D1)
Codificación Main Stream	1080p/720p/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF (1~25 FPS)
Codificación Extra Stream	960H/D1/CIF/QCIF (1~25 FPS)
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Alarmas	16 Entradas / 6 Relay NO/NC
Videoanálisis	VCA: Cruce de línea e Intrusión en área, Conteo de personas, Detección de rostro, Objeto perdido/abandonado, Dewarping para Fisheye
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento, alarma
Backup	Dispositivos USB / Red / e-SATA
Almacenamiento interno	4 HDD SATA 3.5"de hasta 8 TB (no incluido)
Comunicación	RS485 (PTZ) / 3 x USB (Ratón, backup) / RJ45 (Ethernet)
Acceso remoto	Navegador (ActiveX), Aplicación teléfono móvil o software PSS
Alimentación	AC 100~240 V , 50/60 Hz

Dimensiones / Peso	76 (Al) x 440 (An) x 417 (Fo) mm / 6 Kg