CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / X-Security / Cámaras Bullet

XS-IPB225-4PS-FC-AI-BLACK

X-SECURITY



Características

- X-Security
- Cámara IP Bullet
- Gama PRO
- 1/3" Progressive CMOS
- 4 Megapixel (2688x1520)
- Lente 2.8 mm
- Full-Color Starlight
- 0.008 Lux
- Alcance IR/WL 30 m
- IVS Protección perimetral
- Búsqueda inteligente
- Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Impermeable IP67
- Micrófono incorporado
- WDR
- 3D DNR
- IR CUT
- Grabación en tarjeta SD

- Interfaz WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- Color Negro

Especificaciones

Marca	X-SECURITY
Sensor de imagen	1/3” Progressive CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2688x1520)
Tasa Main Stream	2688×1520 (1~20fps), 2560×1440 (1~25/30fps)
Tasa Extra Stream	704×576 (1~25fps), 704×480 (1~20/30fps)
Compresión	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Lente	2.8 mm (H: 95°; V: 52°; D: 114°)
Iluminación infrarroja	0.008 Lux / LEDs (30 m)
Mejoras de imagen	WDR, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-DNR, SMD
IVS (Protección perimetral)	Intrusión, cable trampa (las dos funciones apoyan la clasificación y detección precisa de vehículos y personas)
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Audio	Micrófono integrado
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 2,5 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Almacenamiento interno	Micro SD Max 256GB
Grado de protección	Impermeable IP67
Dimensiones	70 (Ø) x 166.2 (Al) mm
Peso	480 g