CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / X-Security / Cámaras Bullet

XS-IPB225A-6P-DL-WIZ-BLACK

X-SECURITY



Características

- X-Security
- Cámara IP Bullet con Dual Light
- Gama PRO
- 1/2.7" Progressive CMOS
- 6 Megapíxel (3288x1850)
- Lente 2.8mm
- 0.0007 Lux
- Dual light: IR30 m + led blanco 30m
- Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- SMD Plus
- IVS WizSense: clasificación de humano y vehículo
- Búsqueda inteligente
- Micrófono incorporado
- Audio
- Alarmas
- WDR 120dB
- IR CUT
- MicroSD hasta 256GB
- PoE IEEE802.3af

- Impermeable IP67
- Compatible con ONVIF

Especificaciones

Marca	X-SECURITY
Resolución máxima	6 Megapíxel (3288x1850)
Sensor de imagen	1/2.7” Progressive CMOS
Lente	Fija 2.8mm (H: 112°; V: 61°; D: 132°)
Tasa Main Stream	3288x1850@1-20 fps) / 2688x1520@1-25/30 fps)
Tasa Extra Stream	704 × 576@(1–25 fps) / 704 × 480@(1–30 fps)
Compresión	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG
DORI	64-210 (D), 25.6-84 (O), 12.8-42 (R), 6.4-21 (I)
Iluminación mínima	0.007 lux@F1.0 (Color, 30 IRE) 0.0007 lux@F1.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on)
Dual Light	Modos de trabajo: Modo Inteligente (Por defecto, IR activado y conmuta a led blanco ante la presencia de un objetivo) Modo IR Modo Led blanco
Alcance IR	30 m (IR) 30 m (Luz blanca)
Mejoras de imagen	WDR 120 dB, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-NR, ROI , Smart IR
SMD Plus	Sí (Detección de movimiento basado en humano y vehículo)
IVS (Protección perimetral)	Intrusión, cable trampa (las dos funciones apoyan la clasificación y detección precisa de vehículos y personas)
Búsqueda inteligente	Usando tarjeta microSD o NVR X-Security
Interfaz de red	Ethernet 10/100M BaseT
Audio	Micrófono incorporado
Compresión de audio	G.711a; G.711Mu; PCM; G.726
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (Smart PSS Lite / DSS / DMSS), Smartphone y NVR
Material	Metal
Interoperabilidad	ONVIF (Profile S/Profile T); CGI
Alimentación	DC 12 V / 3W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C

Grado de protección	Impermeable IP67
Dimensiones	166.2(Fo) x 70 (An) x 70 (Al) mm
Peso	480 g