CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / X-Security / Cámaras Bullet

XS-IPB619SW-4P-BLACK

X-SECURITY



Características

- X-Security
- Cámara Bullet IP
- Gama PRO
- 1/3" Progressive CMOS Starlight
- 4 Megapixel (2688x1520)
- Lente 2.8 mm
- Imagen a color 24/7
- 0 Lux
- IR Array Alcance 30 m
- IR CUT
- WDR
- 3DNR
- Grabación en tarjeta SD
- H.265+
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Interfaz WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- Impermeable IP67

Especificaciones

Marca	X-SECURITY
Sensor de imagen	1/3” Progressive CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2560x1440)
Tasa Main Stream	2688x1520 (1~20 FPS), 2560x1440 (1~25/30 FPS)
Tasa Extra Stream	704x576 (1 ~ 25 FPS), 704x480 (1 ~ 30 FPS)
Compresión	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Lente	2.8 mm (H: 102º)(V:55º)
Iluminación mínima	0.008 Lux (Color)
Iluminación infrarroja	0 Lux / LEDs IR (30 m)
Mejoras de imagen	WDR, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-NR, ROI , Smart IR
Videoanálisis	Cruce de línea | Intrusión en área
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Alarma	No dispone
Audio	No dispone
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 542 mA, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Grado de protección	Impermeable IP67
Dimensiones	166 mm (Fo) x 70 (Ø) mm
Peso	350 g