CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / X-Security / Cámaras Bullet

XS-IPB619SWH-2P-AI

X-SECURITY



Características

- X-Security
- Cámara IP Bullet
- Gama PRO
- 1/2.8" Progressive CMOS
- 2 Megapixel (1920x1080)
- Lente 2.8 mm
- 0.002 Lux
- IR 30 m
- Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Impermeable IP67
- IVS
- Búsqueda inteligente
- Micrófono incorporado
- WDR
- 3D DNR
- IR CUT
- Grabación en tarjeta SD
- Interfaz WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone y NVR

- Compatible con ONVIF

Especificaciones

Marca	X-SECURITY
Sensor de imagen	1/2.9” Progressive CMOS
Resolución máxima	2 Megapixel (1920x1080)
Lente	2.8 mm (H: 95°; V: 52°; D: 114º)
Tasa Main Stream	1920x1080@ (1–25/30 fps)
Tasa Extra Stream	704×576@ (1–25 fps) / 704×480@ (1–30 fps)
Compresión	H.264H; H.265; H.264; H.264B; MJPEG (solo compatible con el extra stream)
Iluminación infrarroja	0.002 lux@F1,6 (color, 30 IRE) 0.0002 lux@F1,6 (blanco y negro, 30 IRE), 0 lux (iluminador encendido)
DORI	43.9 (D), 17.5 (O), 8.8 (R), 4.4 (I)
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-DNR
IVS (Protección perimetral)	Intrusión, cable trampa (las dos funciones apoyan la clasificación y detección precisa de vehículos y personas)
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Audio	Micrófono integrado
Almacenamiento interno	Micro SD Max 256 GB
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 3.3W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Material	Metal
Grado de protección	Impermeable IP67
Dimensiones	166.2 mm × 70 mm × 70 mm (L × W × H)
Peso	480 g