CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / X-Security / Cámaras Bullet

XS-IPB628SWHA-4U

X-SECURITY



Características

- X-Security
- Cámara IP Bullet
- Gama ULTRA
- 1/3" Progressive CMOS
- 4 Megapixel (2688x1520)
- Lente 2.8 mm
- Alta sensibilidad Starlight
- 0.005 Lux
- IR Array Alcance 50 m
- Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Impermeable IP67
- Reconocimiento de humanos y vehiculos
- Detección de movimiento inteligente
- Micrófono incorporado
- WDR
- IR CUT
- Grabación en tarjeta SD
- Interfaz WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone y NVR

- Compatible con ONVIF

Especificaciones

Marca	X-SECURITY
Sensor de imagen	1/3” Progressive CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2688x1520)
Tasa Main Stream	2688x1520 (1~25/30fps)
Tasa Extra Stream	2º: 704x576 (1~25fps), 704x480 (1~30fps) 3º: 1280x720 (1~25/30fps)
Compresión	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Lente	2.8 mm
Iluminación infrarroja	0.005 Lux / LEDs IR (50 m)
Mejoras de imagen	WDR, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-DNR, SMD
Videoanálisis	Cruce de línea | Intrusión en área con reconocimiento de humanos y vehículos
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Audio	1 IN / 1 OUT / Micrófono integrado
Alarmas	1 IN / 1 Relay
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 642 mA, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Almacenamiento interno	Micro SD Max 256GB
Grado de protección	Impermeable IP67
Dimensiones	192.7 mm (Fo) x 70.5 (An) mm x 66.4 (Al) mm
Peso	590 g