CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / X-Security / Cámaras Bullet

XS-IPB628WAS-4U-AI-TIOC

X-SECURITY



Características

- X-Security
- Cámara IP Bullet
- Gama ULTRA
- 1/2.7" 4MP Progressive Scan CMOS Ultra Low Light
- 4 Megapixel (2688x1520)
- Full-color
- Active Deterrence
- Lente 2.8 mm
- WDR
- Compresión H.265+/H.264+
- IR 30m
- Luz Blanca 30m
- 0'003 Lux
- IVS Protección perimetral
- Micrófono y altavoz integrado
- RJ-45 10/100 BaseT
- Compatible con ONVIF
- Grabación en tarjeta Micro SD
- PoE IEEE802.3af
- Impermeable IP67

Especificaciones

Marca	X-Security
Sensor de imagen	1/2.7" 4MP progressive CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2688x1520)
Iluminación mínima	0,003 lux@F1,0 (color, 30 IRE) 0,0003 lux@F1,0 (blanco y negro, 30 IRE) 0 lux (iluminador encendido)
Lente	2,8 mm: (H: 101°; V: 53°; D: 120°)
Bitrate	H.264: 32 kbps–8192 kbps H.265: 12 kbps–8192 kbps
Tasa Main Stream	2688 × 1520@(1 fps–30 fps) Sub stream: 704 × 576@(1 fps–25 fps)/704 × 480@(1 fps–30 fps)
Compresión	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (solo compatible con el subflujo)
Mejoras de imagen	WDR (120dB), BLC, 3D-DNR, MD, ROI
SMD 4.0	Menos falsas alarmas, mayor distancia de detección
IVS (Protección perimetral)	Tripwire; intrusión (apoyar la clasificación y detección precisa de vehículos y personas)
Búsqueda inteligente	Trabaje junto con Smart NVR para refinar la búsqueda inteligente, la extracción de eventos y la fusión con videos de eventos
Selección rápida	Con AI NVR, recoja rápidamente los objetivos humanos / vehículos que interesan a los usuarios de los eventos SMD
SSA de IA	Adopte algoritmos de aprendizaje profundo para ajustar los parámetros de la imagen para adaptarse a las condiciones.
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Alarmas	1 canal de entrada: 5mA 3V–5 VDC 1 canal de salida: 300mA 12 VDC
Audio	Micrófono Dual y altavoz incorporado
Acceso remoto	NVR, Navegador Web, App Smartphone y Software PC Safire Control Center
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	12 VCC/PoE (802.3af) Básico: 2 W (12 VCC); 2.6 W (PoE) Máx. (H.265 + luz de advertencia + altavoz + luz cálida encendida): 7.5 W (12 VCC); 8.8 W (PoE)
Grado de protección	IP67
Material	Metal + plástico

Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Dimensiones	288,4 mm × 94,4 mm × 84,7 mm (L × W × H)
Peso	1 Kg