CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / X-Security / Cámaras Bullet

XS-IPB829ZA-6P-DL-WIZ

X-SECURITY



Características

- X-Security
- Cámara IP Bullet con Dual Light
- Gama PRO
- 1/2.7" Progressive CMOS
- 6 Megapíxel (3288x1850)
- Lente motorizada 2.7~13.5 mm
- 0.007 lux@F1.5 (Color, 30 IRE)
- Dual Light: IR y luz blanca
- Alcance dual light 60 m
- Compresión H.265/ H.264/ H.264H/ H.264B/ MJPEG
- RJ-45 10/100 BaseT
- Búsqueda inteligente SMD Plus
- IVS WizSense: clasificación de humano y vehículo
- Micrófono integrado
- Audio
- Alarmas
- WDR 120 dB
- IR CUT
- Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
- PoE (IEEE802.3af)

- Impermeable IP67
- Compatible con ONVIF

Especificaciones

Marca	X-SECURITY
Resolución máxima	6 Megapíxel (3288x1850)
Sensor de imagen	1/2.7” Progressive CMOS
Lente	Lente varifocal motorizada 2.7~13.5 mm
Ángulo de visión	H: 114°~32°; V: 58°~17°; D: 138°~36°
DORI	64~210 m (D), 25.6~84 m (O), 12.8~42 m (R), 6.4~21 m (I)
Tasa Main Stream	3288x1850@(1~20 fps) / 2688×1520@(1~25/30 fps)
Tasa Extra Stream	704x576@(1~25 fps) / 704x480@(1~30 fps)
Video Bitrate	H.264: 32 kbps~8192 kbps; H.265: 12 kbps~8192 kbps
Compresión	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG
Iluminación mínima	0.007 lux@F1.5 (Color, 30 IRE) 0.0007 lux@F1.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (con iluminador encendido)
Dual Light	Modos de trabajo: Modo Inteligente (Por defecto, IR activado y conmuta a led blanco ante la presencia de un objetivo) Modo IR Modo Led blanco
Alcance IR	60 m (IR) 60 m (Luz blanca)
Mejoras de imagen	WDR 120 dB, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-NR, ROI , Smart Dual Light, Privacy masking, Efecto espejo
SMD Plus	Sí (Detección de movimiento basado en humano y vehículo)
IVS (Protección perimetral)	Intrusión, cable trampa (las dos funciones apoyan la clasificación y detección precisa de vehículos y personas)
Búsqueda inteligente	Usando tarjeta microSD o NVR X-Security
Interfaz de red	Ethernet 10/100M BaseT
Audio	1 Entrada / 1 Salida Micrófono incorporado
Compresión de audio	G.711a; G.711Mu; G.726; PCM;
Alarmas	1 Entrada / 1 Salida
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (Smart PSS Lite / DSS / DMSS), Smartphone y NVR
Material	Metal

Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S, G, T), CGI
Alimentación	DC 12 V / 10.2 W máx. PoE IEEE802.3af / 12.7 W máx.
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Grado de protección	Impermeable IP67
Dimensiones	238.5 (Fo) x 90.7 (An) x 90.7(Al) mm
Dimensiones de la base	Ø base 90.7 mm / Ø entre tornillos 70 mm / 3 tornillos
Peso	760 g