CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / X-Security / Cámaras Bullet

XS-IPB830ZSW-8P

X-SECURITY



Características

- X-Security
- Cámara IP Bullet
- 1/2.7" Progressive CMOS
- 8 Megapixel (3840×2160)
- Lente Motorizada varifocal 2.7~13.5 mm Autofocus
- Alta sensibilidad Starlight
- 0.008 Lux
- IR Array Alcance 60 m
- Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Impermeable IP67
- WDR (120 dB)
- IR CUT
- Grabación en tarjeta SD
- Detección inteligente: cruce de línea, intrusión
- Interfaz WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF

Especificaciones

Marca	X-Security
Sensor de imagen	1/2.7” Progressive CMOS
Resolución máxima	8 Megapixel (2688x1520)
Tasa Main Stream	8Mpx (1 ~ 15fps)/4Mpx(1 ~ 25/30fps)
Tasa Extra Stream	704×576, 704×480 (1 ~ 25/30fps)
Compresión	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Bitrate	H.264: 32 kbps ~ 8192 kbps H.265: 12 kbps ~ 8192 kbps
Lente	2.7~13.5mm motorizada AF
Iluminación mínima	0.008Lux/F1.4
Iluminación infrarroja	0 Lux / Array IR LEDs (60 m)
Mejoras de imagen	WDR, Smart IR, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-NR, Privacy Masking, Motion Detection, ROI
Videoanálisis	Cruce de línea | Intrusión en área
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Almacenamiento interno	Ranura para Tarjeta MicroSD, Max 128 GB
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (DSS/PSS), Smartphone (DMSS) y NVR
Interoperabilidad	ONVIF
Alarmas	1 Entrada / 1 Relay
Alimentación	DC 12 V / 1000 mA, PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	90.4 (Al) x 244.1 (Ø) mm
Peso	0.86 Kg