CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / X-Security / Cámaras Bullet

XS-IPB830ZSWH-2U

X-SECURITY



Características

- X-Security
- Cámara IP
- 1/2.8" Progressive CMOS
- 2 Megapixel (1920x1080)
- Lente Motorizada varifocal 2.7~13.5 mm Autofocus
- Alta sensibilidad Starlight
- 0.002 Lux
- IR Array Alcance 60 m
- Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Impermeable IP67
- Reconocimiento de humanos y vehiculos
- Detección de movimiento inteligente
- WDR - IR CUT
- Grabación en tarjeta SD
- Interfaz WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF

Especificaciones

Marca	X-Security
Sensor de imagen	1/3” Progressive CMOS
Resolución máxima	2 Megapixel (1920x1080)
Tasa Main Stream	2Mpx (1 ~ 25/30fps)
Tasa Extra Stream	704x576 (1 ~ 25fps); 704x480(1 ~ 30fps)
Compresión	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Bitrate	H.265: 3K ~ 8192Kbps H.264: 3K ~ 8192Kbps
Lente	2.7mm~13.5mm motorizada AF
Iluminación mínima	0.002Lux/F1.5 Color
Iluminación infrarroja	0 Lux / Array IR LEDs (60 m)
Mejoras de imagen	WDR, Smart IR, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-DNR, Privacy Masking, Motion Detection, ROI
Videoanálisis	Cruce de línea | Intrusión en área
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Almacenamiento interno	Ranura para Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (DSS/PSS), Smartphone (DMSS) y NVR
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 783 mA, PoE IEEE802.3af
Grado de protección	IP67
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	244 mm (Fo) x 79 (An) x 76 (Al) mm
Peso	0.378 Kg