CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / X-Security / Cámaras Bullet

XS-IPB830ZSWHA-8U-AI

X-SECURITY



Características

- X-Security
- Cámara IP Bullet
- Gama ULTRA
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 8 Megapixel (3840x2160)
- Lente Motorizada 2.7 ~13.5 mm
- Starlight
- 0 Lux
- Alcance IR 60m
- Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE IEEE802.3at
- WDR
- 3D-DNR
- IR Cut
- Wizsense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas
- SMD Plus, detección de movimiento mejorada con filtro para vehículos y personas
- Grabación en tarjeta SD hasta 256 GB
- Alarma
- Audio

- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- Impermeable IP67

Especificaciones

Marca	X-Security
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	8 Megapixel (3840x2160)
Iluminación mínima	0.007 Lux / F1.4
Iluminación infrarroja	0 Lux / Matrix LED IR (60 m)
Lente	Motorizada 2.7 ~ 13.5 mm (H: 113~31º, V: 58~17º, D: 138~36º)
Compresión	H.265+ / H.265 / H.264
Vídeo Bit Rate	32 Kbps ~ 16Mbps
Tasa Main Stream	8Mpx / 6Mpx / 5Mpx (1~20 FPS), 4Mpx / 1080p / 1.3Mpx / 720p / D1 / VGA / CIF
Tasa Sub Stream	704x576 / 704x480 / 1920x1080 (1 ~ 25 FPS)
Mejoras de imagen	WDR, BLC, 3D-NR, MD, Privacy Mask, ROI
Día / Noche	Auto / Programable / Color / BW (Blanco y negro)
Funciones avanzadas	Wizsense, filtro de falsas alarmas para vehículos y personas | Cruce de línea | Intrusión
Detección de movimiento	SMD Plus, detección intenligente con filtro para personas y vehículos
Distancias DORI	Detección: 280 m, Observación: 112 m, Reconocimiento: 56 m, Identificar: 28m
Almacenamiento interno	Tarjeta SD (hasta 256 GB)
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Alarmas	1 IN / 1 OUT
Audio	1 IN / 1 OUT
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR
Interoperabilidad	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
Alimentación	DC 12 V / 250 mA, PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67
Material	Metal

Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	244 (Fo) x 79 (An) x 75.9 (Al) mm
Peso	820 g