CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / X-Security / Cámaras Bullet

XS-IPB839SWA-2YSOLAR-AI-4G

X-SECURITY



Características

- X-Security
- Cámara 4G con Alimentación Autónoma / Solar
- Gama PROJECTS
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS Starlight
- 2 Mpx (1920x1080)
- Lente 2.8 mm
- Imagen a color 24/7
- IR Array Alcance 50 m
- IR CUT
- WDR
- 3DNR
- Micrófono integrado
- Audio
- Alarmas
- Grabación en tarjeta MicroSD
- Protección perimetral SMD 3.0
- H.265+
- RJ-45 10/100 BaseT
- 4G LTE, 3G WCDMA, 2G GSM
- Regulador de carga MPPT

- Panel solar monocristalino
- Interfaz WEB, CMS (SPSS/DMSS), Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- Impermeable IP67

Especificaciones

Marca	X-Security
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive CMOS
Resolución máxima	2 Megapixel (1920x1080)
Iluminación mínima	Color: 0.002 Lux @(F1.6) B/W: 0.0002 Lux @(1.6) (0 Lux con IR ON)
Iluminación infrarroja	0 Lux / Matrix LED IR (50 m)
Lente	2.8 mm
Compresión	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Vídeo Bit Rate	H.265: 256 kbps -7424 kbps H.264: 512 kbps -8192 kbps
Tasa Main Stream	1920×1080@(1~30 FPS)
Tasa Extra Stream	704×576@(1~25 FPS)/704×480@(1~30 FPS)
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, 3D-DNR, MD, Privacy Mask, ROI
Día / Noche	Auto / Color / BW (Blanco y negro)
Almacenamiento interno	Ranura para Micro SD (hasta 256GB)
Interfaz de red	Ethernet 10/100 4G Micro SIM card (LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA/GSM)
Alarmas	2 canales de entrada: 5mA 3V-5VDC 2 canales de salida: 300mA 12VDC
Audio	1 entrada (Line In) / 1 salida (Line Out)
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR
Interoperabilidad	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
Alimentación	DC 12 V ± 20% Regulador de carga MPPT
Panel Solar	Tipo: Monocristalino Potencia: 60W Voltaje de salida: 18.8 VDC Eficiencia de las células solares: 21% Máxima Carga Dinámica: 5400 Pa
Consumo	3.3W (sin IR y sin 4G), 5.9W (con 4G e IR)
Batería	No incluida
Grado de protección	Impermeable IP67

Material	Cubierta frontal: Metal / Cuerpo cámara: Plástico
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones de la cámara	1149.5 mm x 367.6 mm x 430.2 mm (tamaño máximo de la cámara después de su completo ensamblado)
Peso de la cámara	2000 g