CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / X-Security / Cámaras Bullet

XS-IPB840CWA-4US-AI

X-SECURITY



Características

- X-Security
- Cámara IP Bullet
- Gama ULTRA
- 1/2.7" Progressive CMOS
- 4 Megapixel (2688x1520)
- Lente 2.8 mm
- Full-Color Starlight
- 0.003 Lux
- Luz blanca Alcance 40 m y de disuasión Roja y Azul
- Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Impermeable IP67
- Reconocimiento de humanos y vehículos
- Detección de movimiento inteligente
- Micrófono incorporado
- Audio
- Alarmas
- WDR
- 3D-DNR

- IR CUT
- Grabación en tarjeta SD
- Interfaz WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF

Especificaciones

Marca	X-SECURITY
Sensor de imagen	1/2.7” Progressive CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2688x1520)
Tasa Main Stream	2688×1520 (1~25/30fps)
Tasa Extra Stream	2º: 704×576 (1~25fps), 704×480 (1~30fps) 3º: 1920×1080 (1~25/30fps)
Compresión	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Lente	2.8 mm
Iluminación infrarroja	0.003 Lux / LEDs blanco (40 m) y de Disuasión (Rojo y Azul)
Mejoras de imagen	WDR, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-DNR, SMD
Videoanálisis	Cruce de línea | Intrusión en área con reconocimiento de humanos y vehículos
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Audio	Micrófono integrado / 1 RCA in / 1 RCA out
Alarmas	1 entrada / 1 relay
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 740 mA, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Almacenamiento interno	Micro SD Max 256GB
Grado de protección	Impermeable IP67
Dimensiones	288.4 mm (Fo) x 94.4 (Al) mm x 84.7 (An) mm
Peso	1000 g