CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / X-Security / Domos Motorizados

XS-IPB940SWHA-2PW-PTZ

X-SECURITY



Características

- X-Security
- Cámara Bullet PTZ IP
- 1/2.8" CMOS
- 2 Megapixel (1920x1080)
- Lente Motorizada varifocal 2.7~8.1 mm Autofocus
- Alta sensibilidad Starlight
- Funciones inteligentes avanzadas
- Color 0.005 Lux
- IR Alcance 20 m
- Compresión H.265/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- Wifi IEEE 802.11b/g/n
- Impermeable IP66
- IR CUT
- WDR
- Audio
- Ranura para tarjeta Micro SD
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con X-Security y ONVIF

Especificaciones

Sensor de imagen	1/2.8" CMOS
Resolución	1080P (1920x1080) / 1.3M (1280x960) / 720P (1280x720) / D1 (704x576/704x480) / CIF (352x288/352x240)
Compresión	H.265/H.264 (video)
Tasa Main Stream	1080P/1.3M/720P(1~50/60fps)
Tasa Extra Stream	2º: D1/CIF(1 ~ 25/30fps), 3º: 1080P/1.3M/720P/D1/CIF (1~25/30fps)
Bitrate	H.265: 108 Kbps–8192 Kbps
Lente	Motorzoom, Autofocus 2.8~8.1 mm
Zoom digital	3x
Mejoras de imagen	WDR (120dB), 2D/ 3DNR, HLC, BLC, ATW, AGC, MD, ROI, EIS, Privacy Mask, Defog
Iluminación mínima	0.005 Lux (color) / 0 Lux (B/N) IR LEDs (20m)
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT/TX
Acceso remoto	Interfaz WEB, software CMS, aplicación móvil y NVR
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0°~180°, Vertical: -5°~55°
Velocidad manual	Horizontal: 6° /s, Vertical: 3° /s
Alarmas	NO
Funciones inteligentes	Cruce de línea, intrusión, objeto abandonado/removido, detección facial, mapa de calor
Audio	1 Entrada / 1 Salida
Grado de protección	Impermeable IP66
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Dimensiones	195 mm (Al) x 90 (An) x 102 (Fo) mm
Peso	900 g