CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / X-Security / Cámaras Bullet

XS-IPCB212-2AW

DAHUA



Características

Cámara IP X-SECURITY Wi-Fi formato cubo con sensor PIR y LED blanco.

Dispone de un sensor de imagen 1/3” 2.0 Megapíxel CMOS. Resolución máxima de 2.0 Megapíxel (1920x1080). Formato de compresión de imagen H.264 y MJPEG. Óptica fija de 3.6 mm, con un campo de visión de 86.5º. LED de luz blanca que se activa automáticamente ante un evento, proporcionando así una imagen nítida a una distancia máxima de 10 m.

Envío de notificaciones PUSH frente a eventos, bien sea a través de su entrada de alarma, o al detectar movimiento en sus dos modos: mediante videosensor o por detección real gracias a su sensor de movimiento PIR, de tal forma que, ante la detección, la cámara es capaz de realizar diferentes acciones: activar la luz blanca, subida a servidor FTP, activar la salida de alarma, envío de email y notificación PUSH.

Conexión a red por puerto Ethernet o Wifi. Audio bidireccional, con micrófono y altavoz incorporados. Potente acceso remoto por navegador (multiplataforma), por software DSS/PSS o aplicación gratuíta para smartphone. Soporta Dual Stream, que permite un acceso rápido y fluido a través de Internet. Admite DDNS de diferentes proveedores para acceso remoto desde IPs dinámicas. Compatible con estándar ONVIF.

Resistente carcasa de aluminio.

Especificaciones

Sensor de imagen	1/3” 2.0 Megapíxel CMOS
Iluminación mínima	0.05 lux @F1.8 (Color)
Resolución máxima	1080P (1920x1080)
Tasa Main Stream	1080P/720P (1 ~ 25 FPS)
Tasa Extra Stream	D1/CIF (1 ~ 25 FPS)
Compresión	H264/ MJPEG
Bitrate	16 Kbps ~ 8 Mbps
Lente	3.6 mm (86.5º)
Iluminación infrarroja	0 Lux / LED blanco (10 m)
Uso	Interior
Mejoras de imagen	BLC, HLC, DWDR, AGC, 3D-NR, Privacy Masking
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT y Wi-Fi (802.11b/g)
Almacenamiento interno	No dispone
Alarmas	1 entrada / 1 salida
Audio	Micrófono y Altavoz incorporados
Sensor PIR	Rango detección 6 m
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 400 mA
Temp. funcionamiento	-20º C ~ +50º C
Dimensiones	131 mm (Al) x 66 mm (An) x 43 (Fo) mm
Peso	400 g