XS-IPCV026-2

Cámara IP 2 Megapixel

1/2.9” Progressive Scan CMOS

Compresión H.265+/H.265 /

H.264+/H.264

Lente 3.6 mm

IR LEDs Alcance 30 m

WEB, DSS/PSS, Smartphone y NVR



X-Security
Cámara IP
1/2.9" Progressive CMOS
2 Megapixel (1920x1080)
Lente 3.6 mm
0 Lux
IR Alcance 30 m
Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
RJ-45 10/100 BaseT
PoE IEEE802.3af
Impermeable IP67
IR CUT
Interfaz WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone y NVR
Compatible con ONVIF
Serie Lite, cámara IP especialmente económica

Especificaciones

Marca	X-SECURITY
Sensor de imagen	1/2.9" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Megapíxel (1920x1080)
Tasa Main Stream	1080p (1~25fps)
Tasa Extra Stream	D1/CIF(1~25fps)
Compresión	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Bitrate	24 Kbps ~ 8192 Mbps
Lente	3.6 mm (H: 79º)
Iluminación mínima	0.1 lux @F2.0 (Color)
Iluminación infrarroja	0 Lux / 18 LEDs IR (30 m)
Mejoras de imagen	DWDR, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-NR, Privacy Masking, Motion Detection
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Almacenamiento interno	No dispone
Alarmas	No dispone
Audio	No dispone
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 530 mA, PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Dimensiones	165 mm (Fo) x 70 (Ø) mm
Peso	380 g