CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / X-Security / Cámaras Bullet

XS-IPCV126-2EI

DAHUA



Características

Cámara IP X-SECURITY formato compacta IR.

Dispone de un sensor de imagen 1/3” 1.0 Megapíxel Progressive Scan CMOS. Resolución máxima de 1 Megapíxel (1280x720). Formato de compresión de imagen H.264 y MJPEG. Óptica fija de 3.6 mm, con un campo de visión diagonal de 70º. 30 LEDs infrarrojos que se activan automáticamente proporcionando así una imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) a una distancia máxima de 30 m. Dispone de filtro IR CUT automático que permite obtener durante el día una imagen con colores nítidos y reales.

Resistente al agua, según protocolo IP66, puede ser usada tanto para interior como para exterior. Admite alimentación PoE, según estándar IEEE802.3af.

Tiene salida de red RJ45 que permite un potente acceso remoto por navegador (multiplataforma), por software DSS/PSS o aplicación gratuíta para smartphone. Soporta Dual Stream, que permite un acceso rápido y fluido a través de Internet. Admite DDNS de diferentes proveedores para acceso remoto desde IPs dinámicas. Compatible con estándar ONVIF.

Especificaciones

Sensor de imagen	1/3” 1.0 Megapíxel Progressive Scan CMOS
Iluminación mínima	0.1 Lux/F1.2 (Color), 0.01 Lux/F1.2 (B/W)
Resolución máxima	1 Megapíxel (1280x720)
Tasa Main Stream	720P (1 ~ 25 FPS)
Tasa Extra Stream	D1 / CIF (1 ~ 25 FPS)
Compresión	H264 / MJPEG
Bitrate	56 Kbps ~ 8 Mbps
Lente	3.6 mm (70º)
Iluminación infrarroja	0 Lux / 30 LEDs (30 m)
Grado de protección	IP66
Mejoras de imagen	DWDR, BLC, HLC, , 3D-NR, AWB, AGC, Privacy Masking
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Almacenamiento interno	No dispone
Alarmas	No dispone
Audio	No dispone
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 500 mA, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	160 mm (Fo) x 70 (Ø) mm
Peso	500 g