XS-IPCV313AW-4-EPOE

X-SECURITY



Características

- X-Security
- Cámara IP
- 1/3” Progressive CMOS
- 4 Megapixel (2688×1520)
- Soporta lentes manuales y DC (no incluidas)
- Color 0.2 Lux / B/W 0.1 Lux
- Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE IEEE802.3af
- ePoE que permite transmisión hasta 300m a 100Mbps ó 800m a 10Mbps
- WDR
- Audio
- IR CUT
- Grabación en tarjeta SD
- Detección inteligente: rostros, cruce de línea, intrusión
- Interfaz WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF

Especificaciones

Marca	X-Security
Sensor de imagen	1/3” Progressive CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2688x1520)
Tasa Main Stream	4M (1 ~ 25fps)
Tasa Extra Stream	D1 (1 ~ 25 FPS)
Compresión	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Bitrate	H.264: 24 Kbps ~ 10 Mbps H.265: 14Kbps ~ 9,9Mbps
Iluminación mínima	0.2 Lux @ F1.2 (Color)
Mejoras de imagen	WDR, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-NR, Privacy Masking, Motion Detection, ROI
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Almacenamiento interno	Ranura para Tarjeta MicroSD, Max 128 GB
Alarma	2 Entradas / 1 Salida
Audio	1 Entrada / 1 Salida
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (DSS/PSS), Smartphone (DMSS) y NVR
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 1,25 A, PoE IEEE802.3af / ePoE que permite transmisión hasta 300m a 100Mbps ó 800m a 10Mbps
Grado de protección	Apta para interior o instalada en carcasa para exterior
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	135 (Fo) x 74 (An) x 65 (Al) mm
Peso	660 g